

HID-PrimaVision Twin CDM

HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Werkt met dubbele CDM-lamp en enkel elektronisch HID-VSA: verbetert kostenbeheersing en verhoogt flexibiliteit van armatuurontwerp

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	Int. Earth Loop
Vormgeving	-
Lamptype	CDM
Aantal lampen	2 piece/unit
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	14
Automatische herstart	Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0.14 kHz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.95
Ontstekingsspanning (max.)	4.5 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	20 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-10%-+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-18%-+10%
Aardlekstroom (max.)	0.5 mA
Duur aanloopstroom	0.5 ms
Constante vermogensafwijking	-3%/+3%

Vermogensverliezen (nom.)	8 W
Aanlooppiekstroom (max.)	33 A

Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdraden onderling (nom.)	120 pF
Striplengte draad	10.0-11.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm²
Connectortype	Insert

Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	35 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	55 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing levensduur (nom.)	70 °C
T-behuizing maximaal (max.)	80 °C

Wijziging van gegevens voorbehouden


HID-PrimaVision Twin CDM

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Behuizing	/S

Goedkeuring en Toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

Productgegevens	
Volledige productcode	872790089572800
Productnaam voor bestelling	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500881892
Bestelcode	89572800
Local Code	PVC235SCDM
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	913700656866
Netto gewicht (per stuk)	0.271 kg

Maatschets



HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	32.0 mm	135.0 mm	123.5 mm	75.0 mm	63.5 mm

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.