HID ontstekers

SI 52 220-240V 50/60HZ

HID-ontstekers voor seriesystemen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	52
Lamptype	HPI
Aantal lampen	1 stuk/eenheid

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Type ontsteking	Parallel
Aantal ontsteekpulsen	1
Ontsteekspanning (max.)	0,75 kV
Reactiespanning	190 V
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%-+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%-+10%
Vermogensverliezen (nom.)	1.0 W

Bedrading	
Kabelcapaciteit draden apparaat naar lamp (nom.)	35 nF
Striplengte draad	6.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.70-2.50 mm²
Connectortype	Schroef

Systeemeigenschappen	
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	1000 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	75 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing maximaal (max.)	80 °C

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Behuizing	SNI-85

Goedkeuring en toepassing	
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat

Productgegevens	
Volledige productcode	871150091554230
Productnaam voor bestelling	SI 52 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500915542
Bestelcode	91554230
Lokale code	SI52
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	48
SAP-materiaal	913619529966
Net Weight (Piece)	0,060 kg

Wijziging van gegevens voorbehouden

HID ontstekers

Maatschets

1

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 52 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm

SI 52 220-240V 50/60Hz

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.