

# MASTER PL-L 4 Pin

## MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25

De MASTER PL-L is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt in plafondarmaturen voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA´s en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Lampvoet** | 2G11 [ 2G11] |
| **Levensduur tot 10% uitval (nom.)** | 10000 h |
| **Levensduur tot 50% uitval (nom.)** | 15000 h |
| **Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)** | 20000 h |
| **Systeembeschrijving** | N.v.t. [ -] |
| **LSF 2kh vlg specs,12h-cycl** | 99 % |
| **LSF 4kh vlg specs,12h-cycl** | 98 % |
| **LSF 6kh vlg specs,12h-cycl** | 96 % |
| **LSF 8kh vlg specs,12h-cycl** | 94 % |
| **LSF 12kh vlg specs,12h-cycl** | 80 % |
| **LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h** | 99 % |
| **LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h** | 99 % |
| **LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h** | 98 % |
| **LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h** | 97 % |
| **LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h** | 82 % |
| **LSF voorverw 20kh v spec,3h** | 50 % |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|---|
| **Kleurcode** | 865 [ CCT of 6500K] |
| **Lichtstroom (nom.)** | 1800 lm |
| **Lichtstroom (opgegeven) (nom.)** | 1750 lm |
| **Kleuraanduiding** | Koel Daglicht |
| **Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)** | 313 |
| **Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)** | 337 |
| **Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)** | 6500 K |
| **Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)** | 73 lm/W |
| **Kleurweergave-index (nom.)** | 80 |
| **Lm-beh.fact 2kh vlg specs** | 93 % |
| **Lm-beh.fact 4kh vlg specs** | 91 % |
| **Lm-beh.fact 6kh vlg specs** | 90 % |
| **Lm-beh.fact 8kh vlg specs** | 89 % |
| **Lm-beh.fact 12kh vlg specs** | 87 % |
| **Lm-beh.fact 16kh vlg specs** | 88 % |
| **Lm-beh.fact 20kh vlg specs** | 87 % |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# MASTER PL-L 4 Pin

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|---|---|
| Power (Rated) (Nom) | 24.0 W |
| Lampstroom (nom.) | 0.345 A |

| Temperatuur | |
|---|---|
| Ontwerptemperatuur (nom.) | 30 °C |

| Regelsystemen en Dimmers | |
|---|---|
| Dimbaar | Ja |


| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
|---|---|
| Lampvoetinformatie | 4P |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|---|---|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.) | 2.0 mg |

| | |
|---|---|
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 26 kWh |

| Productgegevens | |
|---|---|
| Volledige productcode | 871150063517440 |
| Productnaam voor bestelling | MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25 |
| EAN/UPC - Product | 8711500635174 |
| Bestelcode | 63517440 |
| Local Code | PLL24W865 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25 |
| Materiaalnr. (12NC) | 927903286570 |
| Netto gewicht (per stuk) | 82.000 g |
| ILCOS Code | FSD-24/65/1B-E-2G11 |

## Maatschets




PL-L 24W/865/4P

| Product | D | D1 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.