


# Tornado T2

## Tornado T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6

Energiebesparende lamp met hoge prestaties. Deze lamp is de beste combinatie van hoog energierendement en extra compact formaat. Een extra voordeel is zijn erg lange levensduur.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| Lampvoet | E14 [ E14] |
| Nominale levensduur (nom.) | 10000 h |
| Schakelcyclus | 10.000X |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|---|
| Kleurcode | 827 [ CCT van 2700 K] |
| Lichtstroom (nom.) | 741 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 741 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Lumenbehoud 2000 uur (nom.) | 88 % |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 463 |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 420 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 61 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.) | 82 |
| Limf bij einde nominale levensduur (nom.) | 65 % |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|---|---|
| Ingangsfrequentie | 50 of 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 12.0 W |
| Lampstroom (nom.) | 90 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 60 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0.3 s |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (min.) | 5 s |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (max.) | 40 s |
| Power Factor (nom.) | 0.6 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

| Regelsystemen en Dimmers | |
|---|---|
| Dimbaar | Nee |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|---|---|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |
| Kwikinhoud (Hg) (max.) | 2.0 mg |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.) | 1.5 mg |
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 12 kWh |

| Productgegevens | |
|---|---|
| Volledige productcode | 871829111724700 |
| Productnaam voor bestelling | Tornado T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6 |
| EAN/UPC - Product | 8718291117247 |
| Bestelcode | 11724700 |
| Local Code | TORN10Y12WE14 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6 |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# Tornado T2

| | |
|---|---|
| **Materiaalnr. (12NC)** | 929689134506 |
| **Netto gewicht (per stuk)** | 0.053 kg |

## Waarschuwingen en veiligheid

- Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het breken van een lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileert u de kamer gedurende 30 minuten en ruimt u de scherven op, liefst met handschoenen aan. Doe ze in een gesloten plastic zak en breng deze naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- Compacte TL-lampen moeten worden behandeld als bijzonder afval en moeten naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling worden gebracht. De Europese verlichtingsindustrie heeft een infrastructuur opgezet voor het recyclen van kwik, andere metalen, glas enz.

## Maatschets




**QSPIR-F Erp 12W/827 E14 220-240V 50/60Hz**

| Product | D | C | F |
|---|---|---|---|
| Tornado T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6 | 47.5 mm | 104.0 mm | 40.5 mm |

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.