PHILIPS

Lighting



# MASTER TL5 High Output Eco

## MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40

Met deze uiterst zuinige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid energie door eenvoudig de lampen een voor een te vervangen. De TL5 HO Eco-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Lampvoet** | G5 [ G5] |
| **Ballonvorm** | T5 [ 16 mm (T5)] |
| **Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)** | 30000 h |
| **Eigenschappen** | na [ Not Applicalbe] |
| **LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h** | 99 % |
| **LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h** | 99 % |
| **LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h** | 99 % |
| **LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h** | 99 % |
| **LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h** | 99 % |
| **LSF voorverw 20kh v spec,3h** | 94 % |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|---|
| **Kleurcode** | 840 [ CCT of 4000K (841)] |
| **Lichtstroom (nom.)** | 7000 lm |
| **Lichtstroom (opgegeven) (nom.)** | 6550 lm |
| **Kleuraanduiding** | Koel Wit (CW) |

| | |
|---|---|
| **Lichtrendement lamp (bij max. lumen, opgegeven) (nom.)** | 95 lm/W |
| **Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)** | 380 |
| **Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)** | 380 |
| **Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)** | 4100 K |
| **Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)** | 89 lm/W |
| **Kleurweergave-index (max.)** | 85 |
| **Kleurweergave-index (min.)** | 80 |
| **Kleurweergave-index (nom.)** | 82 |
| **Lm-beh.fact 2kh vlg specs** | 96 % |
| **Lm-beh.fact 4kh vlg specs** | 95 % |
| **Lm-beh.fact 6kh vlg specs** | 94 % |
| **Lm-beh.fact 8kh vlg specs** | 93 % |
| **Lm-beh.fact 12kh vlg specs** | 92 % |
| **Lm-beh.fact 16kh vlg specs** | 91 % |
| **Lm-beh.fact 20kh vlg specs** | 90 % |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# MASTER TL5 High Output Eco

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|---|---|
| Power (Rated) (Nom) | 73.3 W |
| Lampstroom (nom.) | 0.550 A |

| Temperatuur | |
|---|---|
| Ontwerptemperatuur (nom.) | 35 °C |


| Regelsystemen en Dimmers | |
|---|---|
| Dimbaar | Ja |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|---|---|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A+ |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.) | 1.4 mg |
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 80 kWh |

| Productgegevens | |
|---|---|
| Volledige productcode | 872790082597800 |
| Productnaam voor bestelling | MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40 |
| EAN/UPC - Product | 8711500880093 |
| Bestelcode | 82597800 |
| Local Code | TL5ECO73W840 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 40 |
| Materiaalnr. (12NC) | 927991884031 |
| Netto gewicht (per stuk) | 128.700 g |
| ILCOS Code | FDH-73/40/1B-L/P-G5-16/1450 |

## Maatschets

| Product | D | A | B | B | C |
|---|---|---|---|---|---|




| TL5 HO Eco 73=80W/840 |
|---|

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.