

# MASTER PL-C 4 Pin

## MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-C is een efficiënte compacte middenvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch HF-VSA met geïntegreerde voorverwarming en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| Lampvoet | G24Q-1 [ G24q-1] |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) | 13000 h |
| LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h | 98 % |
| LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h | 97 % |
| LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h | 90 % |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|---|
| Kleurcode | 840 [ CCT of 4000K (841)] |
| Lichtstroom (nom.) | 925 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 925 lm |
| Kleuraanduiding | Koel Wit (CW) |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 380 |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 380 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4100 K |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 69 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.) | 82 |
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs | 92 % |
| Lm-beh.fact 4kh vlg specs | 87 % |
| Lm-beh.fact 6kh vlg specs | 83 % |
| Lm-beh.fact 8kh vlg specs | 81 % |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|---|---|
| Power (Rated) (Nom) | 13.0 W |
| Lampstroom (nom.) | 0.170 A |

| Temperatuur | |
|---|---|
| Ontwerptemperatuur (nom.) | 28 °C |

| Regelsystemen en Dimmers | |
|---|---|
| Dimbaar | Ja |

| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
|---|---|
| Lampvoetinformatie | 4P |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|---|---|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# MASTER PL-C 4 Pin


| | |
|---|---|
| **Kwikinhoud (Hg) (nom.)** | 1.4 mg |
| **Energieverbruik kWh/1000 uur** | 15 kWh |

## Productgegevens

| | |
|---|---|
| **Volledige productcode** | 871150062332470 |
| **Productnaam voor bestelling** | MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX |
| **EAN/UPC - Product** | 8711500623324 |
| **Bestelcode** | 62332470 |

| | |
|---|---|
| **Local Code** | PLC13W8404P |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 50 |
| **Materiaalnr. (12NC)** | 927907184040 |
| **Netto gewicht (per stuk)** | 49.900 g |
| **ILCOS Code** | FSQ-13/40/1B-E-G24q=1 |

## Maatschets




| Product | D | D1 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| PL-C 13W/840/4P | | | | | |

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.