



HID-Basic BSN MK4 semi-parallel ontsteker

BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	K407-A2-ITS
Vormgeving	BC3-166
Lamptype	SON/HPI
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V (standaard) of 240 V V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,85
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	2.20 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	4.45 A
Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,40
Vermogensverliezen (nom.)	33/34.5 W
Bedrading	
Striplengte draad	7.0 mm


Draaddoorsnede VSA-contact	1.50-4.00 mm²
Connectortype	Schroef
Systeemeigenschappen	
Condensator	45µF/250V
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	400 W
Aanbevolen ontsteker	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591)
Temperatuur	
T-opslag (max.)	130 °C
T-opslag (min.)	-30 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil. normale omstandigheden	80 °C
Goedkeuring en toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja

HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Volledige productcode	872790088704400
Productnaam voor bestelling	BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3
EAN/UPC - Product	8711500881571
Bestelcode	88704400

Lokale code	BSN400K407ITS
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	2
SAP-materiaal	913700277826
Net Weight (Piece)	4,950 kg

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

