

TL-M Rapid Start Standaardkleur

TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

De TL-M RS (Rapid Start)-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een externe siliconencoating en een externe ontsteekstrip. Hij is geschikt voor situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele ontsteking vereisen, maar waar de kleurweergave niet belangrijk is. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Ballonvorm	T12 [38 mm (T12)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000 h
Systeembeschrijving	Snelle Start (RS)

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	33-640
Lichtstroom (nom.)	2850 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	73 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	81 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	377
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	381
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	72 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	63

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	39.5 W
Lampstroom (nom.)	0.430 A
Spanning (nom.)	101 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	8.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	47 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150072429840
Productnaam voor bestelling	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500724298
Bestelcode	72429840
Local Code	TLM40W33RS


Wijziging van gegevens voorbehouden

TL-M Rapid Start Standaardkleur

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	928030503371
Netto gewicht (per stuk)	273.600 g

ILCOS Code	FD-40/41/2B-LC/P-G13

Maatschets



Product	D	A	B	B	C
TL-M 40W/33-640 RS					

© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.