



HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

Ingegaten VSA's voor gebruik met SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- en MH-lampen met nominale vermogens van 1000 W en meer

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	L76-A2
Vormgeving	HP-317
Lamptype	MH
Aantal lampen	1 piece/unit
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	380 tot 415 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsspanning (multitab)	380/400/415
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.87
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%+10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	6.60 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	11.30 A
Power Factor zonder cos phi-correctie (nom.)	0.50
Vermogensverliezen (nom.)	80.0 W
Bedrading	
Striplengte draad	7.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.70-6.00 mm ²


Connectortype	Schroef
Systeemeigenschappen	
Condensator	75µF/450V
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	2000 W
Aanbevolen ontsteker	Series ignitor
Temperatuur	
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil normale omstandigheden	65 °C
Goedkeuring en Toepassing	
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Volledige productcode	871150074276600
Productnaam voor bestelling	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
EAN/UPC - Product	8711500996695
Bestelcode	74276600

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Local Code	BHD2000L76
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaaln. (12NC)	913700232103

Netto gewicht (per stuk)	17.500 kg
--------------------------	-----------

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6.5	102.0	317.0	282.0	306.0	117.0	88.0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317

