

Focusline Microprojection

7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G6.35 [G6.35]
Philips-code	7748XHP
ANSI-code	EHJ
LIF-code	A1/223
Gebruiksstand	S90 [Standing +/-90D or Base Down (BDH)]
Hoofdtoepassing	Projectie
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	50 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	10000 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3550 K
Kleurweergave-index (nom.)	100

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	250 W
Spanning (nom.)	24 V

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampmateriaal	Kwarts UV-open
Vorm gloeidraad	Vlak
Afmetingen gloeidraad BxH	7.0x3.5


Luminaire design requirements	
Lamptemperatuur (max.)	900 °C
Kneeptemperatuur (max.)	400 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	871150041029050
Productnaam voor bestelling	7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V
EAN/UPC - Product	8711500410290
Bestelcode	41029050
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	100
SAP-materiaal	924006520503
Net Weight (Piece)	0,004 kg

Wijziging van gegevens voorbehouden

Focusline Microprojection

Maatschets



7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V

Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7748XHP EHJ-S 250W G6.35 24V	12,5 mm	32,75 mm	33,25 mm	33 mm	1,05 mm	1 mm	0,95 mm	55 mm

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.