HID-PrimaVision Power CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Het PrimaVision Power-VSA is ontworpen voor optimale prestaties van 100 en 150 W CDM-lampen: ideaal als licht met een hoge intensiteit belangrijk is

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	CDM
Aantal lampen	1 piece/unit
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	6
Automatische herstart	Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0.14 kHz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.95
Ontstekingsspanning (max.)	5.0 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	20 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-10%-+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-18%-+10%
Aardlekstroom (max.)	0.35 mA
Duur aanloopstroom	.50 ms
Constante vermogensafwijking	-3%/+3%
Vermogensverliezen (nom.)	10 W
Aanlooppiekstroom (max.)	50 A

Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdraden onderling (nom.)	200 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	2.0 m
Striplengte draad	10.0-11.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm²
Connectortype	Insert

Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	150 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	60 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	85 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing levensduur (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	85 °C

Wijziging van gegevens voorbehouden

HID-PrimaVision Power CDM

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Behuizing	/S

Goedkeuring en Toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Standaardoptie	IEC60068-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 60068-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering VDE-certificaat VDE-EMV-certificaat CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

Productgegevens	
Volledige productcode	871150091052330
Productnaam voor bestelling	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500910523
Bestelcode	91052330
Local Code	PVC150SCDM
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	913700614066
Netto gewicht (per stuk)	0.360 kg

Maatschets



HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	32.0 mm	135.0 mm	123.5 mm	75.0 mm	63.5 mm

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.