PHILIPS

Lighting



# MASTER TL5 High Output

## MASTER TL5 HO 80W/865 1SL/40

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 HO-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| Lampvoet | G5 [ G5] |
| Ballonvorm | T5 [ 16 mm (T5)] |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) | 30000 h |
| Eigenschappen | na [ Not Applicalbe] |
| Systeembeschrijving | Hoge lichtopbrengst (HO) |
| LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h | 97 % |
| LSF voorverw 20kh v spec,3h | 84 % |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|---|
| Kleurcode | 865 [ CCT of 6500K] |
| Lichtstroom (nom.) | 6300 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 6300 lm |
| Kleuraanduiding | Koel Daglicht |
| Lichtrendement lamp (bij max. lumen, opgegeven) (nom.) | 83 lm/W |

| | |
|---|---|
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 313 |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 337 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 6500 K |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 79 lm/W |
| Kleurweergave-index (max.) | 85 |
| Kleurweergave-index (min.) | 80 |
| Kleurweergave-index (nom.) | 82 |
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs | 96 % |
| Lm-beh.fact 4kh vlg specs | 95 % |
| Lm-beh.fact 6kh vlg specs | 94 % |
| Lm-beh.fact 8kh vlg specs | 93 % |
| Lm-beh.fact 12kh vlg specs | 92 % |
| Lm-beh.fact 16kh vlg specs | 91 % |
| Lm-beh.fact 20kh vlg specs | 90 % |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|---|---|
| Power (Rated) (Nom) | 80 W |
| Lampstroom (nom.) | 0.530 A |

# MASTER TL5 High Output

| Temperatuur | |
|---|---|
| Ontwerptemperatuur (nom.) | 35 °C |

| Regelsystemen en Dimmers | |
|---|---|
| Dimbaar | Ja |


| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
|---|---|
| Lampvoetinformatie | Groene Plaat |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|---|---|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.) | 1.4 mg |
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 88 kWh |

| Productgegevens | |
|---|---|
| Volledige productcode | 871150071047555 |
| Productnaam voor bestelling | MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40 |
| EAN/UPC - Product | 8711500710475 |
| Bestelcode | 71047555 |
| Local Code | TL580W865 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 40 |
| Materiaalnr. (12NC) | 927929586557 |
| Netto gewicht (per stuk) | 132.000 g |
| ILCOS Code | FDH-80/65/1B-L/P-G5-16/1450 |

## Maatschets

| Product | D | A | B | B | C |
|---|---|---|---|---|---|




| TL5 HO 80W/865 |
|---|

© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.