PHILIPS

Lighting



HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257

Ingegoten VSA´s voor gebruik met SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- en MH-lampen met nominale vermogens van 1000 W en meer

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	L78
Vormgeving	HP-257
Lamptype	SON
Aantal lampen	1 piece/unit

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V (standaard) of 240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ingangsspanning (multitab)	230/240
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.87
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%-+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%-+10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	5.40 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	10.30 A
Power Factor zonder cos phi-correctie (nom.)	0.50
Vermogensverliezen (nom.)	54.0 W

Bedrading	
Striplengte draad	7.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.70-6.00 mm²
Connectortype	Schroef

Systeemeigenschappen	
Condensator	100µF/250V
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	1000 W
Aanbevolen ontsteker	only series

Temperatuur	
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil normale omstandigheden	70 °C


Productgegevens	
Volledige productcode	871150006236900
Productnaam voor bestelling	BSN 1000 L78 230/240V 50Hz HP-257
EAN/UPC - Product	8711500996640
Bestelcode	06236900
Local Code	BSN1000L78
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1

Wijziging van gegevens voorbehouden

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Materiaalnr. (12NC)	913700217503
Netto gewicht (per stuk)	12.700 kg

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78 230/240V 50Hz HP-257							

© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.