

HF-REGULATOR II PL-T/C

HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Compact hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor PL-T-, PL-C- en PL-R-lampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	EII
Type uitvoering	mk3
Lamptype	PL-T/C
Aantal lampen	2 piece/unit
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28
Automatische herstart	Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 to 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bedrijfsfrequentie (max.)	100 kHz
Bedrijfsfrequentie (min.)	40 kHz
Ontsteekmethode	Geprogrammeerde start
Crestfactor (max.)	1.7
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.95
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%-+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%-+10%
Aardlekstroom (max.)	0.5 mA
Duur aanloopstroom	0.35 ms
Constante vermogensafwijking	-2%/+2%
VSA-factor (nom.)	1.0
Aanlooppiekstroom (max.)	28 A

Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert
Kabelcapaciteit uitgangsdraden onderling (nom.)	30 pF
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert
Connectortype aansluitingen regelingang	Insert
Striplengte draad	7.5-8.5 mm
Dual armatuur Master/Slave	Niet van toepassing [Master/slave-werking niet van toepassing]
Doorsnede regelingangsaansluiting	0.50-1.50 mm²
Doorsnede ingangsaansluiting	0.50-1.50 mm²
Doorsnede uitgangsaansluiting	0.50-1.50 mm²
Kabelcapaciteit uitgangsdraden/aarde (nom.)	75 pF

Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	18 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	50 °C

Wijziging van gegevens voorbehouden

HF-REGULATOR II PL-T/C

T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing levensduur (nom.)	65 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Stabiele werktemperatuur lamp	Not Specified

Regelsystemen en Dimmers

Besturingsinterface	1-10V
Regelbereik vermogensniveau	1%-100%
Bescherming regelingang	Yes (Basic insulation)

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing	S 123x79x33

Werking op noodstroom

Batterijspanning lampontsteking	198-254 V
Batterijspanning lamp tijdens bedrijf	176-254

Goedkeuring en Toepassing


Energierendement-index	A1
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	EN55022 level B
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Prestatienorm	IEC 60929

Kwaliteitsnorm	ISO 9000:2000
Milieunorm	ISO 14001
Emissienorm harmonische stroomsterkte	IEC 61000-3-2
EMC immuniteitsnorm	IEC 61547
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Vochtigheidsnorm	EN 61347-2-3 clause 11
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Temperatuurmarkering	Not specified
Calamiteitennorm	IEC 60598-2-22
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

Productgegevens

Volledige productcode	871829117698500
Productnaam voor bestelling	HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8718291176985
Bestelcode	17698500
Local Code	HFR218PLTCEII
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	913700680166
Netto gewicht (per stuk)	0.230 kg

Maatschets



HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2



© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.

www.lighting.philips.com
2016, december 27 - Wijziging van gegevens voorbehouden