



ClearAccent

RS061B LED5-36-/840 PSR II WH

840 neutral white - Regelbare voedingsunit - Veiligheidsklasse II - White

Installeer vandaag nog de LEDinaire ClearAccent Spot. De eenvoudige LED-oplossing als alternatief voor uw conventionele verlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Kleur lichtbron	840 neutral white
Lichtbron vervangbaar	Nee
VSA	-
Driver/voedingsunit/transformator	PSR [Regelbare voedingsunit]
Optiektype	Symmetrisch
Bundelspreiding armatuur	36°
Besturingsinterface	Analog
Aansluiting	Screw connection block 3-pole
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
CE-markering	CE-markering
Garantieperiode	3 jaar
Constance lichtopbrengst	No
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminum die cast
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonate
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	55 mm
Totale breedte	55 mm
Totale hoogte	55 mm
Totale diameter	80 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	55 x 55 x 55 mm (2.2 x 2.2 x 2.2 in)
Goedkeuring en Toepassing	
IP-classificatie	IP20 [Finger-protected]
IK-classificatie	IK02 [0.2 J standaard]

