



Micenas gen2 LED

BSP791 LED92-4S/740 DM50 FG BK ORN1

IJM-1 - LED module 9200 lm - 740 neutraalwit - Voedingsunit -
Veiligheidsklasse I - Lichtverdeling middelbreed 50 - Vlak glas - black

De Micenas LED combineert hedendaagse esthetiek en klassieke inspiratie. Het is een elegante verschijning in zowel moderne als traditionele stedelijke omgevingen. Het bevat de energiebesparende LEDGINE - O engine en garandeert daarmee een hogere lichtopbrengst gedurende een verlengde levensduur en hoger energierendement. De milieuvriendelijk ontworpen armatuur heeft zijn oorspronkelijke avant-gardevorm behouden en geeft een aangename verlichting aan de omgeving. De behuizing heeft een zwarte getextureerde afwerking die de tijdloze vorm van de armatuur benadrukt. Deze afwerking is harmonieus afgestemd op muren en gevels. Er zijn ook een aantal speciale uithouders verkrijgbaar, die de decoratieve eenwording van armatuur en mast garanderen.

Product gegevens

Algemene informatie		Brandbaarheidsmerkteken	
Code lampenfamilie	LED92 [LED module 9200 lm]	CE-markering	-
Kleur lichtbron	740 neutraalwit	ENEC-merkteken	ENEC-markering
Lichtbron vervangbaar	Ja	Garantieperiode	5 jaar
Aantal VSA-units	1 unit	Optic type outdoor	Lichtverdeling middelbreed 50
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]	Constante lichtopbrengst	No
Driver meegeleverd	Ja	Aantal producten op MCB	11
Type lichtkap/lens	Vlak glas	RoHS-merkteken	RoHS mark
Lichtbundelspreiding armatuur	88° x 157°	Moduletype lichtbron	LED
Aansluiting	Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatible	Product Family Code	BDP791 [IJM-1]
Kabel	-	Eisen aan armatuurontwerp	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I	Opwaarts-lichtverhouding	0.03

Micenas gen2 LED

Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Aanloopstroom	80 A
Duur aanloopstroom	150 ms
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	-
Optisch materiaal	Polymethylmethacrylaat
Materiaal lichtkap/lens	Glas
Bevestigingsmateriaal	Aluminum
Montageapparaat	SMS [Enkelvoudige pendelset, standaard]
Vorm lichtkap/lens	Flat
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Lengte armatuur	385 mm
Breedte armatuur	385 mm
Hoogte armatuur	561 mm
Effective projected area	0.102 m²

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 44 [Bescherming draden, spatwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK09 [10 J]
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal)	6/4 kV

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	7187 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-7%
Initieel rendement LED-armatuur	106 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	≥70
Initiële kleurkwaliteit	(0.381, 0.379) SDCM <3
Initieel ingangsvermogen	68 W
Tolerantie energieverbruik	+/-11%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


Uitvalpercentage driver na 5000 u	0.6 %
Nuttige levensduur L80B10	100000 h
Lumenbehoud bij levensduur van 100.000 uur bij 25 °C	95

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-20 to +35 Å°C
-----------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871869910896000
Productnaam voor bestelling	BSP791 LED92-4S/740 DM50 FG BK ORN1
EAN/UPC - Product	8718699108960
Bestelcode	10896000
Local Code	BSP79192DM50N1
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	912300023782
Netto gewicht (per stuk)	10.925 kg



Maatschets

Micenas LED BDP791/BSP791

Micenas gen2 LED

