

# Hoogvermogen VSA Units ECB330/ ECP330

## ECP330 MHN-LA2000W 360-415V

GearUnits - MASTER MHN-LA - 2000 W

Philips is een van de weinige ondernemingen die in staat zijn totale oplossingen voor schijnwerperverlichting te leveren die alle noodzakelijke elementen omvatten: schijnwerper, lichtbron en regel-VSA. Onze innovatieve hoogvermogen GearUnits zijn ontworpen om te voldoen aan de behoefte van onze klanten aan een compacte VSA-oplossing die volledig installatieklaar is.De voorbedrade hoogvermogen VSA-units zijn bestemd voor gebruik in combinatie met schijnwerpers die geschikt zijn voor hoogvermogen HID-lampen en waarin geen elektrische componenten geïntegreerd kunnen worden vanwege de beperkte ruimte of de hoge temperaturen. Een VSA-unit bevat alle elektrische componenten (VSA, ontstekers, condensatoren), bedrading en aansluitblokken die nodig zijn om de initiële lampontsteking en een correcte werking van de lamp bij een stabiele stroomsterkte te verzekeren. De hoogvermogen GearUnits zijn verkrijgbaar in zowel IP 20- (ECB330) als IP 65- (ECP330) uitvoering.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Aantal lichtbronnen** | 1 [ 1 stuk] |
| **Type lichtbron** | MHN-LA [ MASTER MHN-LA] |
| **Lampvermogen** | 2000 W |
| **Compensatiecircuit** | Inductive parallel compensated |
| **Aantal VSA's** | 1 unit |
| **VSA** | Conventioneel |

| | |
|---|---|
| **Bescherming elektrisch circuit** | Nee |
| **Aansluiting** | Schroefaansluitblok, 3-polig |
| **Brandbaarheidsmarkering** | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| **CE-markering** | CE-markering |
| **ENEC-markering** | - |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

| | |
|---|---|
| **Code productfamilie** | ECP330 [ GearUnits] |

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

| | |
|---|---|
| **Ingangsspanning** | 360 tot 415 V |
| **Ingangsfrequentie** | 50 Hz |
| **Ontsteker** | Nee [ -] |

### Regelsystemen en Dimmers

| | |
|---|---|
| **Dimbaar** | Nee |

### Mechanische eigenschappen en Behuizing

| | |
|---|---|
| **Materiaal behuizing** | Aluminium |
| **Kleur** | Silver |
| **Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)** | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |

### Goedkeuring en Toepassing

| | |
|---|---|
| **IP-classificatie** | IP 65 [ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| **IK-classificatie** | IK10 [ 20 J, vandalismebestendig] |
| **Energierendement-index** | A3 |

### Initiële prestaties (conform IEC)

| | |
|---|---|
| **Initieel systeemvermogen** | 2166 W |

### Toepassingsomstandigheden


| | |
|---|---|
| **Bereik omgevingstemperatuur** | -30 °C tot +55 °C |

### Productgegevens

| | |
|---|---|
| **Volledige productcode** | 871829106299800 |
| **Productnaam voor bestelling** | ECP330 MHN-LA2000W 360-415V |
| **EAN/UPC - Product** | 8718291062998 |
| **Bestelcode** | 06299800 |
| **Lokale code** | ECP330MHNL2000 |
| **SAP-numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **SAP-numerator - Dozen per buitendoos** | 1 |
| **Materiaalnr. (12NC)** | 910925728312 |
| **Nettogewicht SAP (per stuk)** | 21,350 kg |




## Maatschets




**GearUnits ECB330/ECP330**

© 2020 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.