

PowerFlex HR 600 hoog rendement CV-ketel (G25)



Artikelcode:	5970013
Laatst gewijzigd:	07-06-2021
Merk:	Mark Climate Technology
Type:	Staan­de combiketel geïntegreerde br
ETIM groep:	EG015210 - Warmteopwekkers
ETIM class:	EC011390 - Staan­de combiketel geïntegreerde brander
Synoniemen:	Atmosferische ketel, Conventionele ketel, CV ketel, CV toestel, CV-ketel, CV-toestel, Gasgestookte ketel, Gasketel, Heetwaterketel



Specificaties

Materiaal warmtewisselaar:	Aluminium	Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C:	0 l/min
Gesloten uitvoering:	Ja	Tweede retouraansluiting:	Ja
Bedrijf als open uitvoering (luchtoevoer) mogelijk:	Ja	Tapdrempel:	0 l/min
Condenserend:	Nee	Voorraad warm tapwater:	0 l
Nom. vermogen 80-60 °C:	600 kW	Nom. spanning:	0 ~ 0 V
Nom. vermogen 50-30 °C:	0 kW	Ingebouwde vul-/aftapkraan:	Nee
Nom. belasting bovenwaarde:	578.3 kW	Ingebouwde pompschakeling:	Nee
Nom. belasting onderwaarde:	115.6 kW	Ingebouwde trekonderbreker:	Nee
Verwarmingsvermogen instelbaar:	Ja	Met ingebouwde circulatiepomp:	Nee
Geschikt voor aardgas:	Ja	Ingebouwde manometer:	Ja
Geschikt voor propaan:	Ja	Ingebouwde weersafhankelijke regelaar:	Nee
Geschikt voor butaan:	Nee	Ingebouwd expansievat:	Nee
Geschikt voor methaan:	Nee	Ingebouwd overdrukventiel:	Nee
Voor HBO I:	Nee	Hoogte:	1430 mm
Voor HBO II:	Nee	Breedte:	702 mm
Ombouwset benodigd:	Nee	Diepte:	1550 mm
Medium:	Water	Uitwendige buisdiameter aanvoer:	0 mm
Levering geassembleerd:	Ja	Uitwendige buisdiameter retour:	0 mm
Regelsignaal aan/uit:	Ja	Uitwendige buisdiameter brandstof:	0 mm
Regelsignaal 0-10V:	Ja	Nom. kanaaldiameter luchtoevoer:	0 mm
Regelsignaal hoog/laag:	Nee	Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer:	0 mm
Regelsignaal OpenTherm:	Ja	Uitwendige buisdiameter koud tapwater:	0 mm
Branderregeling hoog/laag:	Nee	Uitwendige buisdiameter warm tapwater:	0 mm
Branderregeling modulerend:	Ja	Uitwendige buisdiameter condens:	0 mm
Waakvlam:	Ja	SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden:	0 %
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur):	90 °C	SEER (Ns) bij koudere omstandigheden:	0 %
Min. retourtemperatuur:	0 °C	SEER (Ns) bij warmere omstandigheden:	0 %
Max. toelaatbare bedrijfsdruk:	6 bar	Energie-efficiëntie ruimteverwarming:	0 %
Min. werkdruk:	0.8 bar	Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh):	0 %
Gaskeur HR:	Nee	Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4):	0 kW
Gaskeur VR/SV:	Ja	Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4):	0 %
Gaskeur NZ:	Nee	Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax):	0 kW
Gaskeur VR:	Nee	Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb):	0 kW
Rendement:	108.1 %/100%	Standby warmteverlies (Pstby):	0 kW
Max. gasvoordruk:	0 mbar	Oliedruk:	0 ~ 0 mbar
Min. gasvoordruk:	0 mbar	Olievoorverwarming:	Nee
Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C:	0 kPa	Max. werkdruk:	0 bar

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode	NE (volgens EANCOM codelijst 7065)
Verpakkingsvorm	Niet verpakt

MARK BV

Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

 +31(0)598 65 66 00
 +31(0)598 62 45 84
 www.mark.nl
 info@mark.nl

Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.

CBS-code 73229000

MARK BV

Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

