MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

Tanner MDA 333L watergevoede luchtverwarmer (400V)

De meest veelzijdige warmwater luchtverwarmer in de markt

De TANNER MDA is een hangende **warmwater luchtverwarmer** en kan horizontaal- of verticaal uitblazend worden ingezet. Het toestel beschikt over een krachtige axiaalventilator waardoor het vele toepassingsmogelijkheden kent. Mark Climate Technology heeft een zeer uitgebreid pakket aan accessoires voor de TANNER MDA zodat het op iedere toepassing afgestemd kan worden. Zo kan bijvoorbeeld de unit geschikt gemaakt worden voor buitenluchtaansluiting in combinatie met filtering en een wisselmengluchtkast voor recirculatie of verse buitenlucht.

De watergevoede TANNER MDA is toepasbaar in o.a. showrooms, kleedkamers, bedrijfshallen en garages.

Kenmerken Tanner MDA:

- Standaard uitgevoerd in corrosiebestendig Aluzink - omkasting
- Koper/aluminium warmtewisselaar
- Zeer veelzijdig door uitgebreide configuratiemogelijkheden
- Leverbaar in 230- of 400 Volt uitvoering
- IP 54

Tevens leverbaar:

- Uitvoering met EC-motor (230V)
- Uitvoering voor verwarming en koeling, incl. lekbak (Tanner MDA+)

De Tanner MDA kan geschikt gemaakt worden voor buitenluchtaansluiting in combinatie mte filtering en een wisselmengluchtkast voor recirculatie of verse buitenlucht. Tevens is het toestel leverbaar in ATEX / EEX-uitvoering (400V) - IP 44 (Ex II 2 G c Ex e IIB T3). Neem hiervoor contact op met onze Verkoop afdeling via **info@mark.nl** of **+31 (0)598 - 656 600**.

Artikelcode:	5060462
Laatst gewijzigd:	10-09-2021
Merk:	Mark Climate Technology
Type:	Luchtverhitter indirect gestookt ha
ETIM groep:	EG015210 - Warmteopwekkers
ETIM class:	EC011030 - Luchtverhitter indirect gestookt hangend

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

Synoniemen: Aerotherme, Hangende luchtverwarmer, Heater, Indirecte heater, Indirectgestookte heater, Luchtverhitter indirect gestookt hangend, Verwarmer

8 7 2 0 2 1 1 9 5 1 6 9 5

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

Specificaties

Materiaal warmtewisselaar:	Aluminium/koper	Hoogte:	659 mm
Warmte afgifte:	17.1 ~ 65.9 kW	Breedte:	730 mm
Ventilatortype:	Axiaal	Diepte:	385 mm
Geschikt voor wandmontage:	Ja	Vrij uitblazend:	Ja
Geschikt voor indak bevestiging:	Nee	Nom. diameter:	1.1/4" (32)
Geschikt voor bodemmontage:	Nee	Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C:	0 kPa
Ophanging meegeleverd:	Nee	Max. werkdruk:	0 kPa
Luchthoeveelheid:	5857 ~ 5857 m³/h	Waterinhoud:	0 l
Worp horizontaal max.:	22 m	Gewicht incl. vulling:	0 kg
Worp verticaal max.:	6.8 m	Warmte afgifte 90/70 T15:	65.9 ~ 65.9 kW
dT verwarmingslucht:	0 ~ 0 K	Waterweerstand bij 90/70 T15:	4 kPa
Aansluitspanning:	400 ~ 400 V	Uitblaastemperatuur aan de warmtewisselaar (90/70 T15):	48 °C
Aantal fasen:	3	Warmte afgifte 80/60 T15:	54.1 ~ 54.1 kW
Nom. stroom:	0.85 A	Uitblaastemperatuur aan de warmtewisselaar (80/60 T15):	42.1 °C
Max. opgenomen elektrisch vermogen:	0 W	Warmte afgifte 40/30 T15:	17.1 kW
Geluiddrukniveau op 5 meter hoogte:	53 ~ 53 dB(A)	Toerental:	910 opm
Instelbare inductie in uitblaaslucht:	Nee	Gewicht:	46 kg
Verstelbare lamellen uitblaaszijde:	Ja	Nominaal elektrisch vermogen:	0.38 kW

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode *(volgens EANCOM codelijst 7065)*	NE
Verpakkingsvorm	Niet verpakt Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.
CBS-code	73229000

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl