MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

# Tanner MDA+ 343L voor verwarming en koeling, incl. lekbak (400V)

| | |
|---|---|
| Artikelcode: | 5060158 |
| Laatst gewijzigd: | 16-09-2021 |
| Merk: | Mark Climate Technology |
| Type: | Luchtverhitter indirect gestookt ha |
| ETIM groep: | EG015210 - Warmteopwekkers |
| ETIM class: | EC011030 - Luchtverhitter indirect gestookt hangend |
| Synoniemen: | Aerotherme, Hangende luchtverwarmer, Heater, Indirecte heater, Indirectgestookte heater, Luchtverhitter indirect gestookt hangend, Verwarmer |

8 7 2 0 2 1 1 9 5 2 1 9 7

MARK BV
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

## Specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materiaal warmtewisselaar: | Aluminium/koper | Diepte: | 385 mm |
| Warmte afgifte: | 18.8 ~ 72.1 kW | Vrij uitblazend: | Ja |
| Ventilatortype: | Axiaal | Nom. diameter: | 1.1/4" (32) |
| Geschikt voor wandmontage: | Ja | Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C: | 0 kPa |
| Geschikt voor indak bevestiging: | Nee | Max. werkdruk: | 0 kPa |
| Geschikt voor bodemmontage: | Nee | Waterinhoud: | 0 l |
| Ophanging meegeleverd: | Nee | Gewicht incl. vulling: | 0 kg |
| Luchthoeveelheid: | 5423 ~ 5423 m³/h | Warmte afgifte 90/70 T15: | 72.1 ~ 72.1 kW |
| Worp horizontaal max.: | 19 m | Waterweerstand bij 90/70 T15: | 12 kPa |
| Worp verticaal max.: | 5.9 m | Uitblaastemperatuur aan de warmtewisselaar (90/70 T15): | 54 °C |
| dT verwarmingslucht: | 0 ~ 0 K | Warmte afgifte 80/60 T15: | 60.2 ~ 60.2 kW |
| Aansluitspanning: | 400 ~ 400 V | Uitblaastemperatuur aan de warmtewisselaar (80/60 T15): | 47.6 °C |
| Aantal fasen: | 3 | Warmte afgifte 40/30 T15: | 18.8 kW |
| Nom. stroom: | 0.85 A | Koeling afgifte 7/12 T28 (rv50%): | 22.3 kW |
| Max. opgenomen elektrisch vermogen: | 0 W | Uitblaastemperatuur (koeling): | 18.2 °C |
| Geluiddrukniveau op 5 meter hoogte: | 53 ~ 53 dB(A) | Waterweerstand bij 7/12 T28: | 22 kPa |
| Instelbare inductie in uitblaaslucht: | Nee | Toerental: | 910 opm |
| Verstelbare lamellen uitblaaszijde: | Ja | Gewicht: | 46 kg |
| Hoogte: | 659 mm | Nominaal elektrisch vermogen: | 0.38 kW |
| Breedte: | 730 mm | | |

## Verpakkingsinformatie

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0 gr |
| Verpakkingscode *(volgens EANCOM codelijst 7065)* | NE |
| Verpakkingsvorm | Niet verpakt<br>Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd. |
| CBS-code | 73229000 |

**MARK BV**
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl