

LW..., LHS

Glasvezeltechniek

voor glasvezel kabels



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	LWH-L Knijp lasbeschermer houder 6x
Artikelnummer	126499
Notities	De aanbevolen gebruikstemperatuur bedraagt -55 tot +70 °C
Eigenschappen	Op flens monteerbare trekontlasting voor glasvezels
	Inbrengzone voor maximaal 12 glasvezels
	Vlamvertragende kunststofbehuizing
	Alle gangbare lasbeschermers zijn opklikbaar (met draaibescherming)
	Gemakkelijke bundeladerbevestiging
	Vergemakelijkt inleggen van glasvezels door klemgereedschap
	Mogelijkheid van trajectlussen naar andere niveaus met voorzien startpunt
	Halogeenvrij
	Mechanische trekontlasting
Toepassing	Compacte moffen
	Koppelingsbehuizing in moffen of schuifladen
	Mechanische bescherming van de gesplitste glasvezels
	Schuifladetoepassing (modulaire verdeelvelden), waarin het pigtail door middel van selecteerbare trekontlastingsadapter overzichtelijk kann worden gemonteerd
	Verticale inschuivingen, die meerdere functies en flexibiliteit bevatten
	Bij hoge eisen in de glasvezelbekabeling- en verbindingstechniek

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	Ethylvinylacetaat inleg
	Flexibele krimpkous
	RVS staaf
Kleuren	transparant

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	50 Splice houders
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311012506

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak	Pak	Karton
Basishoeveelheid	1	50	50	1500
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	45	135	135	370
Breedte (mm)	30	110	110	240
Hoogte (mm)	7	35	35	200
Netto gewicht (kg)	0.001	0.05	0.05	1.5
Bruto gewicht (kg)	0.001	0.055	0.055	1.8