



KARDATRACK

hanglamp voor driefasen hoogspanningsrail, met vier lichtbronnen, QR-LP111, zilvergrijs, max. 200 W, incl. driefasen adapter

Vierlamps laagspanningsspot KARDATRACK met passende adapter voor het driefasen hoogspanningsrailsysteem. Door de wijze van lagering van de vier lichtbronnen in het frame zijn deze onafhankelijk van elkaar in alle richtingen draai- en kantelbaar. In het middelste deel van het frame bevindt zich de dimbare, elektronische transformator. Door de ingebouwde G53-fitting is de armatuur voor halogeen en led lichtbronnen met een diameter tot 11,1 cm geschikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	154512
Fitting	G53
Lichtbronnen	QR111
Aantal fittingen	4
Inclusief lampen	Geen
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	12V
Lengte	86.5 cm
Breedte	19 cm
Hoogte	18 cm
Nettogewicht	2.653 kg
Brutogewicht	3.28 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Rail plafond,Rail wand,Wand
Wattage	50 W
Kleur	grijs

Aanbevolen Lichtbronnen

560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 24° , 2700 K, dimbaar
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 40° , 2700 K, dimbaar
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 24° , 3000 K, dimbaar
560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 W, 40° , 3000 K, dimbaar