




PAVANO620x620

Indoor LED plafondinbouwarmatuur wit 4000K
UGR<19

PAVANO LED plafondinbouwarmaturen zijn in meerdere groottes en lichtkleuren verkrijgbaar. Wat deze armaturen echter zo bijzonder maakt, is dat de UGR-waarde lager is dan 16. Daardoor geven de PAVANO-armaturen een bijna verblindingvrij licht.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003079
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Lengte	62 cm
Breedte	62 cm
Hoogte	3.6 cm
Inbouwlengthe	58.5 cm
Inbouwbreedte	58.5 cm
Inbouwdiepte	5 cm
Nettogewicht	2.72 kg
Brutogewicht	3.459 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Lumen	3350 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h

Lichtbron

916466	
--------	---

Accessoires

1002424	Led-voeding MEDO 400 dimbaar DALI/1-10V
1003082	PAVANO montageset