





ALAMEA

plafondinbouwarmatuur, led, 4000K, wit, 29,4W

De ALAMEA plafondinbouwarmatuur voor industriële toepassingen en dergelijke waarbij hoge eisen aan helder licht worden gesteld. De ALAMEA is met een krachtige 29,4 W led uitgerust en is beschikbaar in de behuizingkleuren wit en zwart. Het in twee lichtkleuren verkrijgbare led-inzetstuk is telescopisch kantelbaar en kan dus flexibel gericht worden. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een geschikte led-driver met constante stroom nodig. Deze armatuur heeft een ingebouwde led-module.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1000793
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Lengte	24.6 cm
Breedte	15.6 cm
Hoogte	11.3 cm
Inbouwlengthe	22.5 cm
Inbouwbreedte	13 cm
Inbouwdiepte	11.3 cm
Nettogewicht	2.216 kg
Brutogewicht	2.474 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Lumen	2750 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h

Accessoires

1001114	Led-voeding , 700mA, 40W, dimbaar
464032	TCI LED-DRIVER , 50 VA, 350-1050mA, DIP-s- witch, incl. trekontlasting, DALI-dimbaar
464168	LED-VOEDING , 40 W, 700 mA, incl. trekontlas- ting
464174	LED-VOEDING , 40 W, 700 mA, incl. trekontlas- ting, dimbaar