




GIMBLE IN 175

Indoor LED plafondinbouwarmatuur, wit, 3000K

De in de plafondinbouwarmatuur GIMBLE IN 175 geïntegreerde premium LED geeft een bijzonder warm licht. Het spreekt voor zich dat de lichtopening van deze plafondinbouwarmatuur draai- en kantelbaar is. Met een CRI-waarde van 90 is de GIMBLE IN 175 bij uitstek geschikt voor kleurechte verlichting van ruimtes. Als kleurweergave voor u een belangrijk aspect is, zou u deze plafondinbouwarmatuur moeten kiezen. Deze plafondinbouwarmatuur is duurzaam en onderhoudsarm tijdens de te verwachten levensduur van 30.000 uur.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1002881
Secundaire stroom / secundaire spanning	1000/1050mA
Hoogte	16.5 cm
Diameter	19 cm
Inbouwdiameter	17.5 cm
Inbouwdiepte	16.5 cm
Nettogewicht	0.802 kg
Brutogewicht	1.216 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Lumen	3340 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916343	
--------	---

Accessoires

1001115	Led-voeding , 1000mA, 40W, dimbaar
1002425	Led-voeding MEDO 600 dimbaar DALI/1-10V