ALP EASY FOCUS RAIL SPOT 30W 940 15-60D, WHITE



Alp easy focus, rail spot voor 3 fasen lichtrail. 100 x 173 mm instelbare beam van 15 tot 60 graden. COB 30 Watt CCT 940- 1000 tot 3000 lumen. Kleur wit.	
Artikelcode:	70130410011
Laatst gewijzigd:	13-04-2023
Merk:	ALP
Type:	bandraster armatuur
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot

8 7 2 0 2 0 7 1 0 8 0 8 9

Alp green solutions bv
Administration
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Wandmontage:	Nee	Lichtuittrede:	Direct
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor truss montage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Geschikt voor aantal lampen:	1	Slagvastheid:	IK02
Materiaal behuizing:	Aluminium	Beschermingsklasse:	I
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 45 °C
Kleur behuizing:	Wit	Geschikt voor lampvermogen:	30 ~ 30 W
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Max. systeemvermogen:	30 W
Oppervlak geborsteld:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Spanningstype:	AC	Kleurtemperatuur:	3800 ~ 4200 K
Nom. spanning:	200 ~ 240 V	Kleurweergave-index:	90-100
Led nom. stroom bij constante stroom:	125 ~ 150 mA	Lichtstroom:	1000 ~ 3000 lm
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3000 lm
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Lichtsterkte:	0 cd
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Vermogensfactor:	0.95
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lengte:	173 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Buitendiameter:	100 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Aantal polen:	3
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Geleiderdoorsnede:	1 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	100 lm/W
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee

Alp green solutions bv
Administration
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Niet dimbaar:	Ja	Compatible met Google Assistant:	Nee
Reflector:	Hoogglans	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtverdeler:	Focuslens		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.25 kg
Breedte	11 cm
Hoogte	14.5 cm
Lengte	14 cm
Verpakkingscode *(volgens EANCOM codelijst 7065)*	CT
Verpakkingsvorm	Karton Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000





Alp green solutions bv
Administration
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands