ALP EASY FIT, FOR TTX200-58W-850-30D-EM

Retrofit oplossing geschikt voor lijnverlichting TTX200-58W, 30 graden 9050 lumen-cct 5000, met noodverlichting 3 uur	
Artikelcode:	1036451311
Laatst gewijzigd:	30-06-2021
Merk:	ALP
Type:	Retroline
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC000986 - Basisunit voor lichtlijnsysteem
Synoniemen:	Adapterunit, Armatuurunit, Basisunit, Basisunit voor lichtlijnsysteem, Electrische unit voor lichtlijnsysteem, Spotunit, Spotunit lichtlijnsysteem

8 7 2 0 0 9 4 4 1 2 4 0 5

Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands

Specificaties

Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Met lichtbron:	Ja	Lichtuittrede:	Direct
Geschikt voor aantal lampen:	1	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Lamphouder:	Geen	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM2
Materiaal behuizing:	Aluminium	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Kleur behuizing:	Wit	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	100000 h
Spanningstype:	AC	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	100000 h
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. stroom:	250 ~ 275 mA	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Led nom. stroom bij constante stroom:	350 ~ 350 mA	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP40
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Beschermingsklasse:	I
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Dimbaar DALI:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Ja
Dimbaar DMX:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	32 ~ 60 W
Dimming fabrikantspecifiek:	Ja	Max. systeemvermogen:	60 W
Dimbaar DSI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	9050 lm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	150 lm/W
Dimbaar GPRS:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Kleurtemperatuur:	4800 ~ 5200 K
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Vermogensfactor:	98
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Breedte:	65 mm
Dimbaar RF:	Nee	Hoogte/diepte:	45 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Lengte:	1530 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar met push-button:	Nee	Geleiderdoorsnede:	2.5 mm²
Niet dimbaar:	Ja	Aansluitwijze:	Overig
Lichtverdeler:	Focuslens	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	51000 h
Reflector:	Geen	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	54000 h

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.8 kg
Breedte	8 cm
Hoogte	9 cm
Lengte	155 cm
Verpakkingscode *(volgens EANCOM codelijst 7065)*	CT
Verpakkingsvorm	Karton

Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands

Een kartonnen doos of container

CBS-code	9405409000

Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands

Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands