


PRODUCT DATABLAD

Type: LAVA-MAX-GL-1500-PW
Art. Nr.: 46182



Korte omschrijving

Plafond infrarood verwarming, glas, wit, 62x124,5cm, 1500W, 230V



Product omschrijving

Met LAVA MAXIMUS presenteert ETHERMA een infraroodverwarming met extra sterke prestaties dankzij de hoge oppervlaktetemperatuur. Dankzij het extra vermogen is het infraroodpaneel bijzonder geschikt voor hoge ruimtes en voor een grotere warmtebehoefte. Het infraroodpaneel wordt op het plafond gemonteerd of geïntegreerd in een rasterplafond. De installatie in een rasterplafond is heel eenvoudig dankzij de standaard rasterplafondafmetingen van het paneel. Het kan flexibel worden gebruikt in plaats van een module en zorgt binnen enkele minuten voor een aangename, zachte warmte van bovenaf. Ideaal als volwaardige gebouwverwarming of als aanvullende en zoneverwarming in kantoren en verkoopruimtes en voor hoge woonruimtes. Infraroodverwarmers verwarmen de lucht niet voor mensen of voorwerpen in de ruimte, dus er is geen onaangename opwerveling van stof of droge verwarmingslucht. Ideale omstandigheden voor een comfortabel werkklimaat. Dankzij de plafondmontage is de warmteverdeling bijzonder efficiënt en wordt tegelijkertijd de ruimte optimaal benut. Het oppervlak is gemaakt van wit, gesatineerd glas. Het frame is gemaakt van aluminium met poedercoating. Verkrijgbaar in 3 wattages (600-1500 W). Beschermingsklasse: IP 24, oppervlaktetemperatuur: ca. 180 °C, inbouwdiepte: 55 mm, CE-conform; aansluitkabel: 1 m, 3 x 1,5 mm² zonder stekker en zonder plug & play aansluiting. Garantie 5 jaar. Gemaakt in Oostenrijk. 230 V.

ETIM Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	Opgenomen vermogen	1500 Watt
Montagewijze	Opbouw	Voedingsspanning	230 230 Volt
Montagerichting	Horizontaal	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Geschikt voor plafondmontage	✓	Max. oppervlaktetemperatuur	180 Graden Celsius
Beschermingsgraad (IP)	IP24	Hoogte	620 Millimeter
Kleur	Wit	Breedte	1245 Millimeter
Met opdruk	✗	Diepte	55 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✗	RAL-nummer	0
Met bevestigingsmateriaal	✓	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Met omlijsting	✓		
Materiaal omlijsting	Aluminium		
Kleur omlijsting	Wit		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Oppervlaktestructuur voorplaat	Ruw		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✗		
Lichtuittrede	Direct		

Gecreëerd op: 27-11-2023