ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: ET-DUO-PLUS-1500-W
Art. Nr.: 44880

0 912010 541747

Kurzbeschreibung
Konvektor-Speicherheizung, Stein, weiß, 1500W, 230V

Produktbeschreibung
Die Konvektor-Speicherheizung ETHERMA DUO-PLUS ist ein modernes Direktheizgerät und überzeugt in punkto Heiztechnologie gleich in dreifacher Hinsicht: die einzigartige Kombination aus Konvektion, Strahlungswärme und Wärmespeicherung versprechen nicht nur ein Mehr an Leistung, sondern auch eine Optimierung der Betriebskosten. Das leistungsstarke Heizgerät spart durch die kompakte Bauweise Platz, erzeugt gleichzeitig angenehme Strahlungswärme und dank der integrierten Regelung kann die gewünschte Raumtemperatur einfach elektronisch ausgewählt werden. Es eignet sich besonders für große Räume, als effiziente Übergansheizung oder als idealer Ersatz für veraltete Nachtspeicheröfen. Der ETHERMA DUO PLUS brilliert neben dem modernen, puristischen Design durch eine schnelle Heizreaktion. Im OFF-Zustand der Regelung ist der Frostschutzmodus des Gerätes aktiv. Bei plötzlichem Temperaturabfall durch beispielsweise einem offenen Fenster schaltet sich das Gerät automatisch aus. Zusätzlich kann der ETHERMA DUO PLUS über Tages- und Wochenprogramme individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Das Heizgrät kann horizontal an der Wand montiert werden und wird über eine Anschlussleitung mit Stecker angeschlossen. Oberfläche: 12 mm beschichteter Siliziumstein; Schutzart: IP 24; Montagetiefe: 105 mm; Regelbereich: 15-28 °C; Frostschutzfunktion: 7 °C; Oberflächentemperatur: max. 85 °C; Anschlussleitung: 1m inkl. Stecker; 230V, Systemaufbau: CE-konform

ETIM Merkmale

Ausführung	Standard	**Heizleistung**	1500 Watt
Montageart	Wandgerät	**Versorgungsspannung**	230|230 Volt
Material Front	sonstige	**Frequenz der Versorgungsspannung**	50|50 Hertz
Gitterausführung	Lamellen	**Länge der Anschlussleitung**	1 Meter
Werkstoff des Heizelements	sonstige	**Anzahl der Schaltstellungen**	1
Abluft	Oberseite	**Temperatureinstellung**	15|28 Grad Celsius
Mit Lüfter	✖	**Schaltdifferenz der Temperatur**	0,1 Grad Celsius
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker	**Breite**	1000 Millimeter
Position Bedienpanel	Oberseite	**Höhe**	500 Millimeter
Geeignet für drahtlose Fernbedienung	✖	**Tiefe**	105 Millimeter
Mit Fernbedienung	✖	**Gewicht**	22 Kilogramm
Leistungsregelung	elektronisch		
Farbe	weiß		
Schutzart (IP)	IP24		
Schutzklasse	II		
Mit Überhitzungsschutz	✔		
Programmierbar	✔		
Frostschutzschaltung	✔		
Digitalanzeige	✔		
Mit Präsenzmelder	✖		
Busfähig	✖		

Erstellt am: 27.11.2023

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com

Mit Zeitschaltuhr	✔
Lernfähig	✖
Verbrauchsanzeige	✖
Offenes-Fenster-Erkennung	✔
Kompatibel mit Apple HomeKit	✖
Kompatibel mit Google Assistant	✖
Bedienung über App	✖
Kompatibel mit Amazon Alexa	✖
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✖
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire)	ohne

Erstellt am: 27.11.2023