

**Nom du produit**

SET-DSU5-700

**Numéro de l'article**

36671

**Fabricant**

ETHERMA

**Description du produit**

Set de chauffage au sol DSU incl.eTOUCH eco 3,5m² 560W 230V

Le kit de tapis chauffants réseau DSU comprend un tapis chauffant Dipol DS, un thermostat horloge intégré eTOUCH eco blanc avec écran tactile, un manchon de protection de capteur FSH avec horloge et programme hebdomadaire et un tube d'installation de 2,5 mètres d'un diamètre de 12 mm seulement. Le tapis chauffant réseau à lit mince auto-adhésif a une puissance de 160 W / m² et se distingue par une installation simple et un câble chauffant Dipol sans champ magnétique. Le thermostat eTOUCH-mini est un thermostat à horloge intégré avec un grand écran LCD et des horaires programmables pour l'allumage et l'extinction.

**Détails techniques**

|                                                            |                           |                                       |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Application</b>                                         | Chauffage pour aire mince | <b>Tension de raccordement</b>        | 230 Volts                 |
| <b>Avec tapis-porteur</b>                                  | Oui                       | <b>Puissance connectée</b>            | 560 560 Watt              |
| <b>Fixation du conducteur chauffant</b>                    | Collé                     | <b>Puissance</b>                      | 160 Watts par mètre carré |
| <b>Approprié pour locaux humides</b>                       | Oui                       | <b>Charge de conducteur chauffant</b> | 12 Watt/mètre             |
| <b>Convient pour le chauffage de surfaces extérieures</b>  | Non                       | <b>Nombre de conducteurs à froid</b>  | 1                         |
| <b>Convient que le chauffage pour les surfaces de toit</b> | Non                       | <b>Longueur de conducteur à froid</b> | 4000 Millimètre           |
| <b>Avec régulateur</b>                                     | Oui                       | <b>Surface</b>                        | 3,5 m²(mètre carré)       |
| <b>Avec thermostat d'ambiance</b>                          | Non                       | <b>Longueur</b>                       | 7000 Millimètre           |
| <b>Avec capteur de température au sol</b>                  | Oui                       | <b>Largeur</b>                        | 500 Millimètre            |
| <b>Auto-adhésif</b>                                        | Oui                       | <b>Puissance</b>                      | 2,7 Millimètre            |