

Type	172DUSN012-75
Artikelnummer	37997
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

Dakverwarmingsmat 0.75 x 2.1m 278W 230V

De verwarmingsmat DSN bestaat uit een glasvezelnet waarop een verwarmingskabel met uv-bestendige buitenisolatie is genaaid (voor foliedaken en daken met dakplaten). Ze fungeert als veiligheidsmaatregel tegen beschadiging aan daken, dakgoten en gebouwen. De verwarmingsmatten kunnen door het glasvezelnet zeer eenvoudig gelegd en aan het dak bevestigd worden. De naaitechnologie met teflondraad garandeert een 100% betrouwbare ondergrond en stabiliteit van de verwarmingsmat. Alle componenten zijn 100% uv-bestendig. Nominale temperatuur: 105°C, keurmerk verwarmingskabel: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, aansluitkabel: 3 m, 3 x 1,5 (2,5) mm², TIP: wij produceren alle aansluitkabels graag voor u op maat, min. buigradius: 5 d, min. legtemperatuur: -5°C, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA.

Technische Details

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat	Ja	Aansluitvermogen	278 Watt 278
Fixatie warmtegeleider	Genaaid	Vermogen	175 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	Nee	Belasting verwarmingsgeleider	17,5 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	Ja	Weerstandswaarde	190 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	Nee	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	Ja	Lengte koudegeleiders	3000 Millimeter
Met regeling	Nee	Oppervlakte	1,6 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	Nee	Lengte	2100 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	Nee	Breedte	750 Millimeter
		Dikte	7 Millimeter