

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: RLH-20-15
Art. Nr.: 36120



Brève description

Chauffage au sol, l'installation de chape 20 W/m 15m 294W 230V



Description du produit

Le câble chauffant RLH est idéal pour une installation dans des sols en chape en béton / ciment et des sols en chape flottants lorsqu'il est utilisé dans des espaces intérieurs pour chauffer des sols. La distance de pose permet au câble d'être adapté à n'importe quel espace. Le câble chauffant préfabriqué de 15 ou 20 W / m se compose d'un conducteur chauffant dipolaire et d'un câble de raccordement non chauffant, étanche en permanence (extrémité froide) d'une longueur de 3 m, qui peut être fabriqué à la longueur souhaitée moyennant un supplément. Résistant à la température jusqu'à + 90°C, Conception du système: Conforme CE, Classe de protection: IP X7, Mesure de protection: RCCB 30 mA, Conception des conduites de chauffage selon VDE NH2G2GQUY, Rayon de courbure minimum: 5 d.

Caractéristiques de l'ETIM

Cable type	Dual core	Nominal voltage	230 Volt
Screening	Braiding	Max. hold temperature	90 Degrees celsius
Colour	Black	Heating capacity	20 Watt per metre
Application	Other	Diameter	6 Millimetre
		Height	0 Millimetre
		Width	0 Millimetre
		Length	15 Metre

Créé le: 27/11/2023