

Nom du produit

252-GUSN

Numéro de l'article

35435

Fabricant

ETHERMA

**Description du produit**

Chauffage de surface pour asphalte coulé 250W/m² 230V pro m²

Le chauffage d'espace ouvert pour l'installation dans l'asphalte coulé GSN est utilisé pour garder les rampes d'entrée des garages de stationnement, les allées de secours, les zones d'entrée, etc. exempts de neige et de glace. Le tapis chauffant GSN est constitué d'un treillis blindé en soie de verre sur lequel un conducteur de chauffage dipôle est cousu. La température d'application autorisée est de 240 ° C pendant 10 min La tresse blindée en soie de verre empêche le câble chauffant de flotter vers le haut. La technologie de couture avec un fil Kevlar garantit une installation fiable à 100% et la stabilité du tapis chauffant pendant l'installation. Le tapis n'a pas besoin d'être fixé au sous-plancher. L'épaisseur optimale de l'asphalte est de 2x2 cm et doit être appliquée en 2 étapes de travail. Le conducteur chauffant résiste aux acides sphériques et aux alcalis. CONSEIL: Nous fabriquons votre câble de connexion sur mesure. Température nominale: 105 ° C, structure du système: selon EN60335, marque de test de l'élément chauffant: FIMKO, conforme CE, classe de protection: IP X7, diamètre extérieur: 7 mm, câble de raccordement standard: 3 m, 3x1,5 (2,5) mm², mini rayon de courbure: 5 jr Température d'installation: -5 ° C, gaine extérieure résistante à la température: 240 ° C / 35 min, mesure de protection: circuit de protection FI 30 mA.

Détails techniques

Application	Chauffage de plancher direct	Tension de raccordement	230 Volts
Avec tapis-porteur	Oui	Puissance connectée	250 250 Watt
Fixation du conducteur chauffant	Cousu	Puissance	250 Watts par mètre carré
Approprié pour locaux humides	Oui	Charge de conducteur chauffant	25 Watt/mètre
Convient pour le chauffage de surfaces extérieures	Oui	Nombre de conducteurs à froid	1
Convient que le chauffage pour les surfaces de toit	Non	Longueur de conducteur à froid	3000 Millimètre
Avec régulateur	Non	Surface	1 m ² (mètre carré)
Avec thermostat d'ambiance	Non	Longueur	1000 Millimètre
Avec capteur de température au sol	Non	Largeur	1000 Millimètre
Auto-adhésif	Non	Puissance	7 Millimètre