

Type

eTRACE-HWT

Artikelnummer

34305

Merk

ETHERMA

**Product omschrijving**

eTRACE-HWT Tracing 13W/m bij 65°C 230V tot 85°C omgev.temp.

Het zelfregulerende verwarmingslint EHWT (Etherma Hot Water Trace) wordt gebruikt om reservoirs, leidingen, ventielen enzovoort op procestemperaturen tussen 30°C en ca. 80°C te houden. Het verwarmingslint mag, met uitzondering van de aansluitingen, compleet in vloeistof liggen. Vaak worden de zelfregulerende verwarmingslinten EHWT gebruikt voor het verwarmen van vetleidingen, bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie. Gebruik is tevens zinvol voor afvoerleidingen in kantines en (gaar-)keukens, om vetafzettingen in leidingen te voorkomen door middel van verwarming. De verwarmingsband is bestand tegen vocht en uv-bestendig. De toevoerleiders zijn vernikkeld met koper. Max. Omgevingstemperatuur: 100°C uitgeschakeld, nominale temperatuur: 80°C ingeschakeld, min. montagetemperatuur: -20°C, min. buigradius: 20mm, verwarmingslinten voor Ex-zones op aanvraag, max. lengte verwarmingscircuit bij 0°C/16 A: 63 m, keurmerk: VDE, CE-conform.

Technische Specificaties

Kabeltype	Zelfbegrenzend parallel	Max. houdtemperatuur	80 Graden Celsius
Afscherming	Kopermantel	Verwarmingsvermogen	13 Watt per meter
Kleur	Groen	Nom. spanning	230 Volt
Toepassing	Vloeistoftemperatuurbewaking	Diameter	0 Millimeter
		Hoogte	5 Millimeter
		Breedte	12,9 Millimeter
		Lengte	1 Meter