

Produktbezeichnung

eTRACE-HWT

Artikelnummer

34305

Hersteller

ETHERMA

**Produktbeschreibung**

Selbstregulierendes Warmwasserheizband, 13 W/m

Das selbstregulierende Heizband eTRACE-HWT wird an Behältern, Rohren, Ventile und vielem mehr für Prozesstemperaturen zwischen 30 °C und ca. 80 °C eingesetzt. Das Heizband darf, mit Ausnahme der Anschlüsse, komplett in Flüssigkeit liegen. Häufig werden die selbstregulierenden Heizbänder eTRACE-HWT zur Beheizung von Fettleitungen, z.B. in der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Aber auch bei Abwasserleitungen in Kantinen und (Groß-)Küchen ist der Einsatz sinnvoll, um die Ablagerung von Fett durch eine Beheizung zu verhindern. Das Heizband ist feuchtigkeitsgeschützt und UV-beständig, die Versorgungsleiter sind Kupfer vernickelt. Sie können unsere selbstregulierenden Heizbänder einfach auf die gewünschte Länge zurechtschneiden und sofort einsetzen. Max. Umgebungstemperatur: 85 °C ausgeschaltet, Nenntemperatur: 80 °C eingeschaltet, min. Montagetemperatur: -30°C, min. Biegeradius: 25 mm, Heizbänder für Ex-Bereiche gerne auf Anfrage, max. Heizkreislänge bei 0 °C/16 A: 63 m, Prüfzeichen: VDE, CE konform.

Technische Details

Kabeltyp	selbstbegrenzend parallel	Max. Haltetemperatur	80 Grad Celsius
Abschirmung	Kupfermantel	Heizleistung	13 Watt pro Meter
Farbe	grün	Nennspannung	230 Volt
Anwendung	Warmwasser- Temperaturerhaltung	Durchmesser	0 Millimeter
		Höhe	5 Millimeter
		Breite	12,9 Millimeter
		Länge	1 Meter