

Produktbezeichnung


202-RUS5-95

Artikelnummer

32577

Hersteller

ETHERMA

**Produktbeschreibung**Heizmatte Estricheinbau, 8.6m², 0.95x9.0m, 1714W, 230V

Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Schutzart: IP X7, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Heizleiter nach VDE geprüft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.

Technische Details

Anwendung	Fußboden-Direktheizung	Anschlussspannung	230 Volt
Mit Trägermatte	Nein	Anschlussleistung	1714 Watt 1714
Fixierung des Heizleiters	Stege geklipst	Leistung	200 Watt pro Quadratmeter
Geeignet für Feuchtraum	Ja	Heizleiterbelastung	20 Watt pro Meter
Geeignet als Freiflächenheizung	Nein	Anzahl der Kaltleiter	1
Geeignet als Dachflächenheizung	Nein	Länge der Kaltleiter	3000 Millimeter
Mit Regler	Nein	Fläche	8,6 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	Nein	Länge	9000 Millimeter
Mit Bodentempersensor	Nein	Breite	950 Millimeter
Selbstklebend	Nein	Stärke	6 Millimeter