

**Produktbezeichnung**

eTOUCH-wifi

**Artikelnummer**

44722

**Hersteller**

ETHERMA

**Produktbeschreibung**

WLAN-Thermostat mit App-Steuerung, Touchpad, 5-40°C, 16A

Mit dem neuen, smarten Thermostat eTOUCH wifi lässt es sich noch komfortabler heizen und Geld sparen. Neben der intuitiven Bedienung des Reglers macht das Easy-Start-Up Programm zur einfachen Erstinstallation sowie die neue App die Steuerung der Heizung noch leichter. Mit der Fernbedienung via App wird die Temperatur eines Raumes einfach gesteuert – egal von wo auf der Welt. Zudem lässt er sich per Sprachsteuerung mit der Amazon Alexa oder dem Google Assistent bedienen. Das große Display ist gut zu lesen und dank Touchpad per Fingerberührung einfach zu steuern. Überzeugend sind die ECO+-Regelintelligenz für eine gleichmäßige und vollautomatische Optimierung des Heizsystems, um Energie zu sparen. Er ist umschaltbar als Leistungsregelung, Fußboden-, Raum- oder Kombithermostat und entspricht der Ökodesign-Richtlinie. Farbe: Hochglanz weiß, Temperaturbereich: 5-40 °C, Fühlerleitungslänge: 3 m (max. 50 m), Schaltstrom: 16 A, Montage: auf UP-Schaltdose, Schutzart: IP 21, CE konform, 230 V.

**Technische Details**

|                                    |                   |                                                               |                 |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Ausführung</b>                  | An/Aus            | <b>Messbereich unterer Wert</b>                               | 5 Grad Celsius  |
| <b>Art der Spannungsversorgung</b> | 230 V AC          | <b>Messbereich oberer Wert</b>                                | 40 Grad Celsius |
| <b>Anschluss</b>                   | Zweidraht         | <b>Anzahl der Ausgänge Heizung</b>                            | 1               |
| <b>Mit Empfänger</b>               | Ja                | <b>Differenzwert</b>                                          | 5 5 Kelvin      |
| <b>Sensor extern</b>               | Ja                | <b>Max. Spannung der Kontakte</b>                             | 230 Volt        |
| <b>Thermische Rückkopplung</b>     | parallel          | <b>Max. Kontaktbelastung</b>                                  | 16 Ampere       |
| <b>Regelcharakteristik</b>         | sonstige          | <b>Höhe</b>                                                   | 75 Millimeter   |
| <b>Geeignet für Heizen</b>         | Ja                | <b>Breite</b>                                                 | 75 Millimeter   |
| <b>Kühlen</b>                      | Nein              | <b>Tiefe</b>                                                  | 15 Millimeter   |
| <b>Differenz verstellbar</b>       | Ja                | <b>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)</b> | 1 Watt          |
| <b>Temperatur ablesbar</b>         | Ja                |                                                               |                 |
| <b>Mit Geräuschniveaumanzeige</b>  | Nein              |                                                               |                 |
| <b>Ausführung Aufnehmer/Fühler</b> | Widerstandssensor |                                                               |                 |
| <b>Montageart</b>                  | Unterputz         |                                                               |                 |
| <b>Mit Display</b>                 | Ja                |                                                               |                 |
| <b>Bedienung</b>                   | Taste             |                                                               |                 |
| <b>Mit Trinkwasserschaltung</b>    | Nein              |                                                               |                 |
| <b>Typ Kontakt</b>                 | Öffner            |                                                               |                 |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Schutzart (IP)</b>       | IP21     |
| <b>Explosionssgeschützt</b> | Nein     |
| <b>Farbe</b>                | hellweiß |