

Nom du produit

eTRACE-HWT

Numéro de l'article

34305

Fabricant

ETHERMA

**Description du produit**

eTRACE-HWT Tracing 13W/m a 65°C 230V a 85°C temp. ambiante

La boucle de chauffage autorégulante eTrace-HWT sert à maintenir les réservoirs, les conduites, les valves et d'autres dispositifs à des températures de fonctionnement comprises entre 30 °C et 80 °C env. Le câble doit, à l'exception des raccords, être complètement immergé dans le liquide. Les câbles de chauffage eTRACE-HWT sont souvent utilisés dans le secteur agroalimentaire, notamment dans les conduites de graisse. Ils peuvent également être utilisés pour les conduites d'évacuation dans les cantines et cuisines (professionnelles), afin d'éviter tout dépôt de graisse dans la conduite. Les câbles de chauffage résistent à l'humidité et aux UV et les conduites d'approvisionnement sont en cuivre nickelé. Vous pouvez facilement couper nos boucles de chauffage autorégulantes à la longueur de votre choix et les utiliser immédiatement. Température ambiante max. : 85 °C débranché, Température nominale : 80 °C branché, Température min. de pose : -30 °C, Rayon min. de courbure : 25 mm, Boucles de chauffage pour zones à risque d'explosion sur demande, Longueur de circuit de chauffage max. à 0 °C/16 A : 63 m, Marquage : VDE, Conforme CE.

Détails techniques

Type de câble	Auto-limitant parallèle	Température de maintien maxi.	80 degré Celsius
Blindage	Gaine de cuivre	Capacité du chauffage, puissance du chauffage	13 Watt/mètre
Couleur	Vert	Tension nominale	230 Volts
Application	Maintien de température d'eau chaude	Diamètre	0 Millimètre
		Hauteur	5 Millimètre
		Largeur	12,9 Millimètre
		Longueur	1 Mètre