FICHE-TECHNIQUE.

Nom du produit
eTOUCH-wifi
Numéro de l'article
44722
Fabricant
ETHERMA

Description du produit

Thermostat WLAN avec contrôle d'application, pavé tactile, 5-40°C 16A

Le thermostat encastrable intelligent eTOUCH PRO pour chauffages par le sol, mural et infrarouge se caractérise par sa convivialité particulière. En plus du fonctionnement intuitif du régulateur via l'écran couleur 1,8" avec pavé tactile, il peut également être contrôlé via l'application à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. La nouveauté est la possibilité d'intégration dans le système Smart Home via WIBUTLER. Il est ainsi encore plus facile de contrôler le chauffage. La commande à distance via l'application permet de régler la température d'une pièce de manière très simple, où que l'on soit dans le monde. Grâce à la programmation hebdomadaire ou au contrôle horaire, les pièces sont chauffées uniquement aux heures que vous souhaitez et le chauffage s'éteint ensuite à nouveau de façon autonome. La fonction de réglage intelligente ECO+ et la fonction d'autoapprentissage visent à optimiser de manière homogène et entièrement automatique le système de chauffage. Cela permet d'économiser de l'énergie et d'augmenter le confort en même temps. Via l'application, vous avez à tout moment un aperçu de tous les paramètres et vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez. Afin de protéger les revêtements de sol fragiles, le comportement de chauffe du chauffage au sol peut être réglé individuellement. Il est idéal pour remplacer les thermostats existants, car il est compatible avec tous les capteurs de sol courants. Conforme aux directives d'écoconception, Plage de températures : 5-40 °C, Couleur : Blanc brillant, Hystérésis : +/-0,2-2,0 °C, Longueur de câble de la sonde : 3 m (max. 50 m), Courant de commutation : 16 A, Réserve de marche 24 h, Montage : sur boîtier UP, Type de protection : IP 21, Marquage : FIMKO, Conforme CE.

Détails techniques

Exécution	Allumé / éteint	**Plage de mesure - valeur min.**	5 degré Celsius
Type d'alimentation	230 V AC	**Plage de mesure - valeur max.**	40 degré Celsius
Raccordement	Bilfilaire	**Nombre de sorties de chauffage**	1
Avec récepteur	Oui	**Valeur différentielle**	5|5 Kelvin
Capteur externe	Oui	**Tension max. contacts**	230 Volts
Rétroaction thermique	Parallèle	**Charge contact max.**	16 Ampère
Caractéristique de contrôle	Autre	**Hauteur**	75 Millimètre
Chauffer	Oui	**Largeur**	75 Millimètre
Refroidir	Non	**Profondeur**	15 Millimètre
différence réglable	Oui	**consommation d'énergie de secours (veille au sol)**	1 Watt
Température lue	Oui		
Avec indication sonore	Non		
Exécution capteur/palpeur	Capteur à résistance		
Mode de montage	Encastré		
Avec affichage	Oui		
Commande	Touche		

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66
Web: www.etherma.com
Mail: office@etherma.com

ETHERMA
Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 2562 | 81 97 00
Web: www.etherma.com
Mail: office.de@etherma.com

ETHERMA
Benelux BV
Robijnstraat 6
NL-7554 TB Hengelo

Tel.: +31 (0)88 | 88 98 800
Web: www.etherma.nl
Mail: info@etherma.nl

Avec circuit d'eau du robinet	Non
type de contact	Ouvreur
Classe de protection (IP)	Ip21
Antidéflagrant	Non
Couleur	Blanc clair

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66
Web: www.etherma.com
Mail: office@etherma.com

ETHERMA
Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 2562 | 81 97 00
Web: www.etherma.com
Mail: office.de@etherma.com

ETHERMA
Benelux BV
Robijnstraat 6
NL-7554 TB Hengelo

Tel.: +31 (0)88 | 88 98 800
Web: www.etherma.nl
Mail: info@etherma.nl