ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: RLH-15-30
Art. Nr.: 34443

0 912006 139373

Korte omschrijving
Vloerverwarmingskabel in dekvloer 15W/m 30m 441W 230V



Product omschrijving
De verwarmingskabel RLH is ideaal voor installatie in beton-/cementdekvloeren en zwevende dekvloeren bij toepassing in binnenruimtes voor het verwarmen van vloeren. De legafstand maakt het mogelijk dat de kabel geschikt is voor elke ruimte. De geprefabriceerde verwarmingskabel met 15 of 20 W/m bestaat uit een dipoolverwarmingsgeleider en een permanent waterdichte, niet-verwarmende verbindingskabel (koud uiteinde) met een lengte van 3 m. Tegen een meerprijs kan de verbindingskabel op de gewenste lengte worden geproduceerd. Temperatuurbestendig tot + 90°C, Systeemontwerp: CE-conform, Beschermingsgraad: IP X7, Beschermingsmaatregel: RCCB 30 mA, Ontwerp van verwarmingsleidingen volgens VDE NH2G2GQUY, min. Buigradius: 5 d.

ETIM Kenmerken

Kabeltype	2 aderig	**Nom. spanning**	230 Volt
Afscherming	Vlechtwerk	**Max. houdtemperatuur**	90 Graden Celsius
Kleur	Zwart	**Verwarmingsvermogen**	15 Watt per meter
Toepassing	Overig	**Diameter**	6 Millimeter
		Hoogte	0 Millimeter
		Breedte	0 Millimeter
		Lengte	30 Meter

Gecreëerd op: 27-11-2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl