FICHE-TECHNIQUE.

Nom du produit
172DUSN012-75
Numéro de l'article
37997
Fabricant
ETHERMA

Description du produit

Chauffage de toit pour tous les toits 1.6m² 0.75x2.1m 278W 230V

La natte chauffante DSN se compose d'un treillis en fibre de verre sur lequel un câble de chauffage à isolation extérieure résistante aux UV est fixé (pour toits en feuilles et en tôles). Elles protègent les toits, gouttières et bâtiments contre la dégradation. La natte chauffante se pose et se fixe très aisément au toit grâce au treillis en fibre de verre. Le traitement spécial utilisé garantit un revêtement absolument fiable et la stabilité de la natte chauffante. Tous les composants résistent à 100 % aux UV. Température nominale : 105 °C, Conforme CE, Type de protection : IP X7, Diamètre extérieur : 7 mm, Câble de raccordement standard : 3 m, 3x1,5(2,5) mm², CONSEIL : Nous fabriquons vos câbles de raccordement sur mesure. Rayon min. de courbure : 5 d, Température min. de pose : -5 °C, Mesure de protection : interrupteur différentiel 30 mA.

Détails techniques

Model	Other	**Connection voltage**	230|230	Volt
With support mat	Yes	**Connected load**	278|278	Watt
Fixation thermal conductor	Sewed	**Power**	175	Watt per square metre
Self-adhesive	No	**Heating conductor load**	17,5	Watt per metre
Suitable for damp space	Yes	**Resistance**	190	Ohm
Suitable as outdoor surface heating	No	**Number of cold conductors**	1	
Suitable as roof surface heating	Yes	**Length of cold conductors**	3000	Millimetre
With controller	No	**Surface**	1,6	Square metre
With room temperature controller	No	**Length**	2100	Millimetre
With floor temperature sensor	No	**Width**	750	Millimetre
		Thickness	7	Millimetre

ETHERMA
Elektrowärme GmbH
Landesstraße 16
A-5302 Henndorf

Tel.: +43 (0) 6214 | 76 77
Fax: +43 (0) 6214 | 76 66
Web: www.etherma.com
Mail: office@etherma.com

ETHERMA
Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 2562 | 81 97 00
Web: www.etherma.com
Mail: office.de@etherma.com

ETHERMA
Benelux BV
Robijnstraat 6
NL-7554 TB Hengelo

Tel.: +31 (0)88 | 88 98 800
Web: www.etherma.nl
Mail: info@etherma.nl