


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: LAVA-MAX-GL-1500-PW
Art. Nr.: 46182

**Brève description**

Plafond chauffant infrarouge, verre, blanc, 62x124,5cm, 1500W, 230V

**Description du produit**

Avec LAVA MAXIMUS, ETHERMA présente un chauffage infrarouge aux performances extra puissantes grâce à une température de surface élevée. Grâce à cette puissance supplémentaire, le panneau infrarouge est particulièrement adapté aux pièces hautes et aux besoins de chaleur accrus. Le montage s'effectue soit en saillie au plafond, soit le chauffage infrarouge est intégré dans un plafond à grille. L'installation dans un plafond modulaire est très simple grâce aux dimensions standard du panneau. Il peut être utilisé de manière flexible à la place d'un module et diffuse en quelques minutes une chaleur douce et agréable par le haut. Idéal comme chauffage de bâtiment à part entière ou comme chauffage d'appoint ou de zone dans les bureaux et les espaces de vente ainsi que pour les pièces d'habitation hautes. Les chauffages infrarouges ne réchauffent pas l'air des personnes et des objets dans la pièce, ce qui évite également tout tourbillon de poussière désagréable ou air de chauffage sec. Des conditions idéales pour un climat de travail confortable. Grâce au montage au plafond, la répartition de la chaleur est particulièrement efficace et l'espace est utilisé de manière optimale. La surface est en verre blanc satiné. Le cadre est en aluminium revêtu par poudre. Disponible en 3 puissances (600-1500 W). Degré de protection : IP 24, température de surface : env. 180 °C, profondeur de montage : 55 mm, conforme CE ; câble de raccordement : 1 m, 3 x 1,5 mm² sans fiche et sans connexion Plug & Play. Garantie de 5 ans. Fabriqué en Autriche. 230 V.

Caractéristiques de l'ETIM

Type of IR radiation	IR-C	Power consumption	1500 Watt
Mounting method	Surface mounting	Supply voltage	230 230 Volt
Mounting direction	Horizontal	Frequency supply voltage	50 50 Hertz
Suitable for ceiling mounting	✓	Max. surface temperature	180 Degrees celsius
Degree of protection (IP)	IP24	Height	620 Millimetre
Colour	White	Width	1245 Millimetre
With imprint	✗	Depth	55 Millimetre
With room temperature controller	✗	RAL-number	0
With mounting material	✓	Colour temperature	0 0 Kelvin
With framework	✓		
Material framework	Aluminium		
Colour framework	White		
Surface treatment	Other		
Surface structure front-side panel	Rough		
With lighting cove	✗		
Dimmable	✗		
Light outlet	Direct		

Créé le: 27/11/2023