ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: eTOUCH-PRO-1-W
Art. Nr.: 41236

0 912010 541392

Brève description

Thermostat Wifi, contrôle des applications 5-40°C 16A Blanc RAL9003

Description du produit

En plus du contrôle local, l'eTouch PRO intelligent avec mode d'auto-apprentissage peut également être intégré au WiFi 2,4 GHz et contrôlé depuis un appareil iOS ou Android, quel que soit le lieu. Le contrôleur est doté d'un écran couleur TFT de 1,8" avec trois touches tactiles capacitives pour le fonctionnement. Pour accroître votre confort et économiser sur votre facture d'énergie, vous pouvez choisir parmi cinq modes de fonctionnement différents : maison, absence, programme de 7 jours, anti-gel ou contrôle de la puissance. En outre, le thermostat de sol, d'ambiance ou combiné dispose d'un réglage du chauffage pour protéger différents revêtements de sol, d'un détecteur de chute de température et est conforme à l'écoconception. Nous prenons en charge une large gamme de capteurs de température commerciaux, de sorte que les anciens thermostats peuvent être facilement convertis. Couleur : blanc brillant, Plage de température : 5-40 °C, Hystérésis de commutation : 0,3 °C, Longueur du câble du capteur : 3 m (max. 50 m), Courant de commutation : 16 A, Réserve de marche 36 h, Plage de fréquence WiFi : 2,4 GHz 802.11bgn, App : XXX incl. Easy-Start-Up Première installation, Montage : sur une prise interrupteur UP, Degré de protection : IP 21, Conception du système : marque CE.

Caractéristiques de l'ETIM

Regulation type on/off	✔
Regulation type modulating	✖
Communications protocol	Other
Type of power supply	230 V
Connection	2-wire
With receiver	✔
External sensor	✔
With thermal feedback	✔
Control characteristic	Other
Adaptive (self-learning)	✔
Suitable for heating	✔
Suitable for cooling	✔
Ventilation	✖
Adjustable differential	✔
Sensor/feeler type	Resistance sensor
Temperature readable	✔
With display	✔
Type of clock	Week clock
Clock model	Digital
Overtime switch	✖
Optimisation	✔
With tap water circuit	✖
Operation	Touch screen

Measuring range	5|40 Degrees celsius
Number of heater outputs	1
Number of cooler outputs	0
Number of ventilation outputs	0
Differential value	0,1|0,1 Kelvin
Number of switching programmes	1
Max. contact voltage	230 Volt
Max. contact load	16 Ampere
RAL-number	9003
Width	55 Millimetre
Depth	22 Millimetre
Height	55 Millimetre
Standby power consumption (solstandby)	2,1 Watt

Créé le: 27/11/2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Suitable for floor heating control	✔
Suitable for district heating control	✖
Remote operation possible	✔
IFTTT support available	✖
With presence perception	✖
Weather-dependent control system	✖
Contact type	Normally open contact (NO)
Degree of protection (IP)	IP21
Colour	White
Class of the temperature control	II

Créé le: 27/11/2023