ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: LAVALITE-GL-450-MR
Art. Nr.: 40911

0 912010 541077

Brève description

Panneau infrarouge, Mural, Verre, 90x63cm, 450W, extra fin, Miroir

Description du produit

Le chauffage infrarouge ultramince LAVA LITE impressionne par son efficacité. Malgré le verre trempé de 6 mm d'épaisseur, le chauffage infrarouge, y compris les rails de montage, n'a que 33 mm de profondeur, ce qui le rend idéal pour un montage mural – même dans les endroits disposant de peu d'espace, comme dans les couloirs ou les cages d'escalier. La surface vitrée offre une efficacité de rayonnement élevée et assure un rayonnement thermique optimal vers l'avant. Grâce à sa conception sans cadre et à sa faible profondeur, ce radiateur infrarouge se fond harmonieusement dans la pièce. La surface vitrée est disponible en version blanc pur et miroir. Puissances : 240, 450, 700 et 900 W, Profondeur de montage : 33 mm, Température de surface : env. 95 °C, Montage mural vertical et horizontal possible, Type de protection : IP X4, Surfaces : Verre trempé monocouche 6 mm, Câble de raccordement : 1 m, Conforme CE.

Caractéristiques de l'ETIM

Type of IR radiation	IR-C	**Power consumption**	450 Watt
Mounting method	Surface mounting	**Supply voltage**	230|230 Volt
Mounting direction	Horizontal/vertical	**Frequency supply voltage**	50|50 Hertz
Degree of protection (IP)	IP55	**Max. surface temperature**	95 Degrees celsius
Colour	Other	**Height**	630 Millimetre
With imprint	✖	**Width**	900 Millimetre
With room temperature controller	✖	**Depth**	33 Millimetre
With mounting material	✔	**RAL-number**	0
With framework	✖		
Material framework	Other		
Colour framework	Other		
Surface treatment	Other		
Surface structure front-side panel	Mirror		
With lighting cove	✖		
Dimmable	✖		
Light outlet	Direct		

Créé le: 27/11/2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl