

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVABATH2-S-500-G
Art. Nr.: 40917



Korte omschrijving

Infraroodpaneel, badkamer, Composiet, 63x160cm, 500W, grijs



Product omschrijving

De LAVA BATH 2.0 is de perfecte warmtebron voor uw badkamer. Het sterke oppervlaktemateriaal van enkellaags veiligheidsglas (ESG), Corian of composiet en twee temperatuurbegrenzers in alle panelen garanderen te allen tijde een veilig gebruik. Dankzij de innovatieve technologie hebben de oppervlakken een zeer goede stralingsafgifte. In combinatie met de gelijkmatige warmteverdeling aan het oppervlak garandeert de optimaal geïsoleerde achterzijde een hoge stralings efficiëntie en een maximale infraroodwarmtestraling naar voren in de ruimte. Wanneer het toestel ingeschakeld is, wordt het paneel afhankelijk van het type oppervlak verwarmd tot maximaal 70 °C en wordt in een mum van tijd een aangename warmte afgegeven. En dankzij de inbegrepen handdoekhouder kunt u genieten van heerlijk warme handdoeken. De constructie zonder rand zorgt voor een moderne uitstraling. U kunt kiezen uit vier oppervlakken (STEEL/GLAS/STONE/CORIAN) en vijf vermogensuitvoeringen. Daarnaast kunnen er maximaal twee extra handdoekhouders op het toestel bevestigd worden. Dankzij de praktische plug-and-play-box aan de achterzijde kan eenvoudig een regeling gemonteerd worden, zowel direct op het toestel als draadloos of via een bedrade regelaar. Incl. een verchroomde, aan een kant open handdoekhouder, aan/uit-schakelaar, oppervlaktetemperatuur: max. 70 °C, verticale en horizontale montage mogelijk, beschermingsgraad: IPX4, oppervlakken: staalplaat, 6 mm enkellaags gehard glas, 6 mm composiet of 12 mm Corian, stekkerkabel: 1 m, keurmerk: TÜV, CE-conform.

ETIM Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	Opgenomen vermogen	500 Watt
Montagewijze	Opbouw	Voedingsspanning	230 230 Volt
Montagerichting	Verticaal	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Beschermingsgraad (IP)	IPX4	Max. oppervlaktetemperatuur	70 Graden Celsius
Kleur	Grijs	Hoogte	1300 Millimeter
Met opdruk	✗	Breedte	630 Millimeter
Met ruimtethermostaat	✗	Diepte	61 Millimeter
Met bevestigingsmateriaal	✓	RAL-nummer	0
Met omlijsting	✗		
Materiaal omlijsting	Overig		
Kleur omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✗		
Lichtuittrede	Direct		

Gecreëerd op: 29-01-2024