ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVABATH2-GL-700-DYL
Art. Nr.: 40920

0 912010 541066

Korte omschrijving
Infraroodpaneel, badkamer, Glas, 63x160cm, 700W, met klantmotief

Product omschrijving
De LAVA BATH 2.0 DYL-infraroodverwarming zorgt dankzij de inbegrepen handdoekhouder niet alleen voor warme handdoeken, maar biedt tevens de mogelijkheid om uw infrarood-badkamerverwarming zelf te ontwerpen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een eigen design met een vakantiefoto of bedrijfslogo. Door de fraaie prints zullen veel mensen niet eens zien dat dit een moderne infraroodverwarming is. Het toestel kan verticaal aan de wand worden gemonteerd en garandeert dankzij het 6 mm dikke veiligheidsglas en twee temperatuurbegrenzers altijd een maximale veiligheid. Dankzij de innovatieve technologie heeft het glas een zeer goede stralingsafgifte. In combinatie met de gelijkmatige warmteverdeling aan het oppervlak garandeert de optimaal geïsoleerde achterzijde een hoge stralingsefficiëntie en een maximale infraroodwarmtestraling naar voren in de ruimte. De constructie zonder rand zorgt voor een moderne uitstraling. U kunt kiezen uit drie vermogensuitvoeringen. Dankzij de praktische plug-and-play-box aan de achterzijde van alle LAVA 2.0-modellen kan eenvoudig een regeling worden gemonteerd, zowel direct op het toestel als draadloos of via een bedrade regelaar. Incl. een verchroomde, aan een kant open handdoekhouder, aan/uit-schakelaar, oppervlaktetemperatuur: max. 70 °C, beschermingsgraad: IPX4, oppervlakken: 6 mm enkellaags gehard glas, stekkerkabel: 1 m, keurmerk: TÜV, CE-conform.

ETIM Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C
Montagewijze	Opbouw
Montagerichting	Verticaal
Beschermingsgraad (IP)	IPX4
Kleur	Meerkleurig
Met opdruk	✔
Met ruimtethermostaat	✖
Met bevestigingsmateriaal	✔
Met omlijsting	✖
Materiaal omlijsting	Overig
Kleur omlijsting	Overig
Oppervlaktebehandeling	Overig
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad
Met lichtlijst	✖
Dimbaar	✖
Lichtuittrede	Direct

Opgenomen vermogen	700 Watt
Voedingsspanning	230|230 Volt
Frequentie voedingsspanning	50|50 Hertz
Max. oppervlaktetemperatuur	70 Graden Celsius
Hoogte	1600 Millimeter
Breedte	630 Millimeter
Diepte	61 Millimeter
RAL-nummer	0

Gecreëerd op: 29-01-2024

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl