ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: LAVALITE-GL-240-PW
Art. Nr.: 40903

0 912010 541076

Brève description

Panneau infrarouge, Mural, Verre, 50x63cm, 240W, extra fin, Blanc pur

Description du produit

Le chauffage infrarouge ultramince LAVA LITE impressionne par son efficacité. Malgré le verre trempé de 6 mm d'épaisseur, le chauffage infrarouge, y compris les rails de montage, n'a que 33 mm de profondeur, ce qui le rend idéal pour un montage mural – même dans les endroits disposant de peu d'espace, comme dans les couloirs ou les cages d'escalier. La surface vitrée offre une efficacité de rayonnement élevée et assure un rayonnement thermique optimal vers l'avant. Grâce à sa conception sans cadre et à sa faible profondeur, ce radiateur infrarouge se fond harmonieusement dans la pièce. La surface vitrée est disponible en version blanc pur et miroir. Puissances : 240, 450, 700 et 900 W, Profondeur de montage : 33 mm, Température de surface : env. 95 °C, Montage mural vertical et horizontal possible, Type de protection : IP X4, Surfaces : Verre trempé monocouche 6 mm, Câble de raccordement : 1 m, Conforme CE.

Caractéristiques de l'ETIM

Type of IR radiation	IR-C
Mounting method	Surface mounting
Mounting direction	Horizontal/vertical
Degree of protection (IP)	IP55
Colour	White
With imprint	✖
With room temperature controller	✖
With mounting material	✔
With framework	✖
Material framework	Other
Colour framework	Other
Surface treatment	Other
Surface structure front-side panel	Smooth
With lighting cove	✖
Dimmable	✖
Light outlet	Direct

Power consumption	240 Watt
Supply voltage	230|230 Volt
Frequency supply voltage	50|50 Hertz
Max. surface temperature	95 Degrees celsius
Height	630 Millimetre
Width	500 Millimetre
Depth	33 Millimetre
RAL-number	0

Créé le: 27/11/2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl