

PRODUKTDATENBLATT

Type: BRS-TS
Art. Nr.: 40749

**Kurzbeschreibung**

Treppenheizung für Beton/Walzasphalt, Länge auf Maß, B 25cm

**Produktbeschreibung**

Die maßangepasste Heizmatte TS zur Freiflächenbeheizung von Treppen wird von ETHERMA nach Planangabe werkseitig gefertigt. Es werden entsprechend der Stufengröße angefertigte Heizmatten verwendet, wobei eine Anzahl von Stufenmatten und gegebenenfalls Podesten eine zusammenhängende Einheit bilden. Die werkseitig geplante und produzierte Heizmatte garantiert eine konstante Flächenleistung und eine einfache und schnelle Montage der Treppenheizung. Der Gelenksquersteg und nur eine Anschlussleitung vereinfachen die Verlegung der Heizmatten. TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß. Leistung: 250 bis 350 W/m², Nenntemperatur: 105 °C, Breite 25 cm, Systemaufbau: nach IEC 60800, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Standardanschlussleitung: 3 m, 3x1,5(2,5) mm², Prüfzeichen Heizleiter: FIMKO, CE konform, min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Spannung: nach Wahl 230 oder 400 V.

ETIM Merkmale

Ausführung	Heizkabel	Anschlussspannung	230 4 Volt 00
Mit Trägermatte	×	Leistung	300 Watt pro Quadratmeter
Fixierung des Heizleiters	sonstige	Heizleiterbelastung	15 Watt pro Meter
Selbstklebend	×	Widerstand	0 Ohm
Geeignet für Feuchträume	✓	Anzahl der Kaltleiter	1
Geeignet als Freiflächenheizung	✓	Länge der Kaltleiter	3000 Millimeter
Geeignet als Dachflächenheizung	×	Fläche	1 Quadratmeter
Mit Regler	×	Länge	0 Millimeter
Mit Raumthermostat	×	Breite	0 Millimeter
Mit Bodentempertursensor	×	Stärke	7 Millimeter

Erstellt am: 27.11.2023