FICHE-TECHNIQUE.

Nom du produit
172DUSN012-75
Numéro de l'article
37997
Fabricant
ETHERMA

Description du produit

Chauffage de toit pour tous les toits 1.6m² 0.75x2.1m 278W 230V

La natte chauffante DSN se compose d'un treillis en fibre de verre sur lequel un câble de chauffage à isolation extérieure résistante aux UV est fixé (pour toits en feuilles et en tôles). Elles protègent les toits, gouttières et bâtiments contre la dégradation. La natte chauffante se pose et se fixe très aisément au toit grâce au treillis en fibre de verre. Le traitement spécial utilisé garantit un revêtement absolument fiable et la stabilité de la natte chauffante. Tous les composants résistent à 100 % aux UV. Température nominale : 105 °C, Conforme CE, Type de protection : IP X7, Diamètre extérieur : 7 mm, Câble de raccordement standard : 3 m, 3x1,5(2,5) mm², CONSEIL : Nous fabriquons vos câbles de raccordement sur mesure. Rayon min. de courbure : 5 d, Température min. de pose : -5 °C, Mesure de protection : interrupteur différentiel 30 mA.

Détails techniques

Application	Chauffage de plancher direct	**Tension de raccordement**	230 Volts
Avec tapis-porteur	Oui	**Puissance connectée**	278|278 Watt
Fixation du conducteur chauffant	Cousu	**Puissance**	175 Watts par mètre carré
Approprié pour locaux humides	Oui	**Charge de conducteur chauffant**	17,5 Watt/mètre
Convient pour le chauffage de surfaces extérieures	Non	**Nombre de conducteurs à froid**	1
Convient que le chauffage pour les surfaces de toit	Oui	**Longueur de conducteur à froid**	3000 Millimètre
Avec régulateur	Non	**Surface**	1,6 m²(mètre carré)
Avec thermostat d´ambiance	Non	**Longueur**	2100 Millimètre
Avec capteur de température au sol	Non	**Largeur**	750 Millimètre
Auto-adhésif	Non	**Puissance**	7 Millimètre