FICHE-TECHNIQUE.

Nom du produit
243-BRGS-95-165
Numéro de l'article
39600
Fabricant
ETHERMA



Description du produit

chauffage de surface pour béton/asphalte 1.57m² 0.95x1.65m 379W 400V

La natte chauffante BRS permet de protéger les allées de garages, sorties de secours et entrées contre la neige et la glace. La natte chauffante est parfaitement adaptée pour être posée dans les chapes en béton, le béton liquide, le béton monolithe, le béton coulé sur place et même dans le béton de protection de 3 cm, ainsi que dans l'asphalte compacté. Grâce à leur construction robuste et résistante aux chocs, les nattes chauffantes BRS peuvent être utilisées dans les zones à la capacité de charge mécanique accrue. Le conducteur de chauffage résiste aux acides sphériques et aux alcalins. Le traitement spécifique et le câble unique de connexion facilitent l'installation des nattes chauffantes. CONSEIL : Nous fabriquons vos câbles de raccordement sur mesure. Température nominale : jusqu'à 105 °C, Construction du système : selon EN60335, Conforme CE, Type de protection : IP X7, Diamètre extérieur : 7 mm, Câble de raccordement : 10 m, 3x1,5 (2,5) mm², Rayon min. de courbure : 5 d, Température min. de pose : -5 °C, Résistance à la chaleur du conducteur de chauffage : 180 °C/45 min, Mesure de protection : interrupteur différentiel 30 mA.

Détails techniques

Application	Chauffage de plancher direct	**Tension de raccordement**	400 Volts
Avec tapis-porteur	Non	**Puissance connectée**	379|379 Watt
Fixation du conducteur chauffant	Collé	**Puissance**	240 Watts par mètre carré
Approprié pour locaux humides	Oui	**Charge de conducteur chauffant**	30 Watt/mètre
Convient pour le chauffage de surfaces extérieures	Oui	**Nombre de conducteurs à froid**	1
Convient que le chauffage pour les surfaces de toit	Non	**Longueur de conducteur à froid**	10000 Millimètre
Avec régulateur	Non	**Surface**	1,6 m²(mètre carré)
Avec thermostat d´ambiance	Non	**Longueur**	1650 Millimètre
Avec capteur de température au sol	Non	**Largeur**	950 Millimètre
Auto-adhésif	Non	**Puissance**	7 Millimètre